

蚌埠桥梁盆式橡胶支座GPZ(2019)重量标准

产品名称	蚌埠桥梁盆式橡胶支座GPZ(2019)重量标准
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 型号:GD/DX/SX 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

蚌埠桥梁盆式橡胶支座GPZ(2019)重量标准，详细联系长信客服。单向盆式支座的结构和可移动的橡胶轴承相同，但在橡胶轴承两侧的中央槽（或设置横向限位板），限制了橡胶支座水平（或垂直）位移。固定支座。可移动的橡胶轴承纵向可移动的橡胶支座，盆式橡胶支座的板式橡胶支座、桥梁上部结构（梁）的连接，横梁运动；板式橡胶支座固结墩上，承受上部结构和力的传递到码头。橡胶轴承力特性的1，对橡胶支座的竖向力：结构的重量，车辆荷载（衡量的影响），（隆起）。双向活动球型支座（代号SX）。

单向活动球型支座（代号DX）。有关GPZ(2019)盆式支座规格尺寸参数的问题，请联系长信。

单向盆式支座非滑移方向的水平承载力均不小于支座竖向承载力的10%。抗震型支座水平承载力不小于支座竖向承载力的20%。

单向盆式支座转动角度不大于0.02rad. 加5201硅脂润滑后，常温型活动支座设计摩阻系数*小取0.03.加5201硅脂润滑后，耐寒型活动支座设计摩阻系数*小取0.06。长信加工定做各种盆式支座，品质好，价格实惠。

双向盆式支座安装时，要特别注意检查聚四氟乙烯板，聚四氟乙烯板的主要滑移方向应与桥梁顺桥向相一致。

双向盆式支座在水平面内可以沿纵、横两个方向进行滑动，且在其中一个方向（一般沿桥梁纵向）滑移

量较大，即主滑动方向，同时也能发生竖向转角位移。