

石墨烯复合橡胶密封防水涂料

产品名称	石墨烯复合橡胶密封防水涂料
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品简介

石墨烯复合橡胶密封防水涂料是一种以石墨烯材料、改性沥青和改性剂混和制作而成的复合型管道密封建筑涂料，开罐即用，涂层凝固后，维持橡胶弹性和软性，对厨卫间各种各样工程节点密封性防潮有动画**。水泥石、金属材料、塑胶等几种页面均能产生坚固粘接，做到应力松弛抗裂纤维的密封性防水效果，彻底消除构造繁琐、页面多种多样位置的窜水难点。

二、产品优势

- 1、适应能力强，可以从潮湿凹凸不平基准面及各种材料基准面中直接擦抹工程施工；可以直接抹水泥浆体、贴墙砖等。
- 2、密封性防水效果突显，工程施工粉刷中为水性材料，建筑涂料固化即转化为油溶性保护膜，耐潮、耐紫外光。
- 3、抗裂度可以好，颇具橡胶的弹力与软性，涂层在一线轻度干裂的情形下仍可以保持完好无损，不受影响防水效果。
- 4、操作简便，省时、省时省力、省劲，没害零污染，环保无污染。

三、应用领域

- 1、混凝土建筑工程节点防潮，如穿墙管、屋面落水口、檐口、排水沟、桩帽、机器设备底座及防水卷材钢筋搭接边密封性管理等位置的防水。
- 2、厨卫、生活阳台、底版的防渗漏。
- 3、混凝土施工密封性防水，如平屋面、别墅地下室、蓄水池、粮仓、地铁站等大规模防潮。

4、防水卷材大规模铺装页面解决及其防水卷材钢筋搭接边密封性解决。

四、使用说明书

1、将基准面清理干净，无尘土及明水县。

2、用刷子将橡胶密封件施胶于连接点对应的基准面，厚度控制在1.2-1.5mm。

3、待橡胶密封件自然干燥固化即可进行后面工程施工。

六、运送与存储

1、运送时，避免挤压成型、撞击、维持外包装完好无缺。

2、避免暴晒，存储环境温度不可高过40 。

3、在常规存储运输要求下，储存期12个月。