

# 眉山防雷检测公司

产品名称	眉山防雷检测公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务项目:防雷检测 服务范围:防雷接地 服务产品:避雷针
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

## 产品详情

眉山防雷检测公司 四川雷电防雷技术有限公司承接各地雷电防雷接地施工，防雷接地工程，机房防雷施工，古建筑雷电防雷，学校防雷工程，风电避雷工程，变电站防雷接地工程，太阳能发电厂避雷工程，通讯防雷工程、信号塔防雷施工、广播防雷工程、行业防雷工程、机场设备防雷接地、控制系统防雷工程、库防雷，油田炼油厂加油站防雷，防雷工程，易燃易爆场所防雷，避雷塔安装工程等。

### 基础底板防雷接地做法(a)

自然接地体利用结构基础底板纵横主筋的上下两层中，不小于 16两根主筋通常焊成的基础接地网。

采用不小于 12镀锌圆钢或不小于C14螺纹钢转角处焊接为一体。

钢筋搭接焊接长度不小于圆钢直径的6倍，且双面施焊。

焊接部位达不到双面焊要求时，单面焊接长度不小于圆钢直径的12倍。眉山专注防雷检测公司

本公司技术力量雄厚，检测设备完善，产品性能齐全，我们以“技术创新，诚信经营，服务周到”为宗旨，实现品牌化的市场战略，建立以科研开发为先导，集设计、生产、销售和技术服务为一体化的运营机制。公司完善的营销体系和产品质量，使产品在市场拥有极高的占有率，同时也得到行业和用户的广泛认可。局部等电位做法(a) 局部等电位预埋采用专用等电位带有接线端子排接线盒。

采用25\*3镀锌扁钢与结构梁筋焊接，镀锌扁钢进入盒内2/3长度。

等电位端子排与卫生间内\*近的插座 PE线连接。投标单位应当对上述资质过程及参与招标的各个环节形成管控能力，并在前期的各个环节进行详细的产品设计方案、投标文件编制及审核。接地系统由基础制高点与线路末端接地。基础制高点一般为半柱(若墙)及其上有柱或横梁时，基础应采用高压型钢板进行强度相同。采用此法能达到更好的效果，工艺参数见表接地体一般为双绝缘，且管束直径较大，管束一定距离时，可用短管或交叉短管替代。防雷测试箱预留做法

防雷测试点由避雷引下线钢筋引出，采用40\*4镀锌扁钢与柱筋搭接焊至外墙地面+500mm 处。

外墙装修时，距室外地坪以上0.5m处安装接地测试箱。