

# 专业墨水厂家无涂层打印墨水 PET万能墨水 快干万能墨水

产品名称	专业墨水厂家无涂层打印墨水 PET万能墨水 快干万能墨水
公司名称	东莞宜田打印耗材有限公司
价格	180.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞市万江区拔蛟窝工业区西环路40号
联系电话	86-76922331691/22331692/22332691 16602661009

## 产品详情

PET墨水特点：1. 东莞宜田墨水可打印在所有无涂层的基材上，如：玻璃、铜版纸、不锈钢、皮革、塑料、PE、PP、胶片等所有基材；2.

东莞宜田墨水干燥速度特别快，打印在无孔、无涂层的光面基材上；干燥迅速；3.

因为墨水干燥快，所以打印的图象高度清晰，分辨率极高，色泽饱满、鲜艳；4.

由于配方科学，对打印喷头没有腐蚀性，所以半个月不开机也不会堵塞喷头；5.

东莞宜田墨水打印的图象特别牢固，抗刮耐磨、防水、且耐晒、耐氧化；6.

东莞宜田墨水不需转印。是直接打印在基材上，随便找个基材，不需任何加工，就能打出优美的图画。

7. 东莞宜田弱溶剂型水转印墨水，不含有毒性的溶剂，无味、淡味；8.

性能特别稳定，不变质、不沉淀、不增稠，打印的图象特别牢固，耐水耐晒，可永久保存！

东莞宜田墨水技术参数 适用机型 压电式全系列喷墨打印机（台式机、写真机、喷绘机）墨水类型

弱溶剂染料型万能墨水 弱溶剂颜料型万能墨水 耐晒级别？；弱溶剂染料型万能墨水（C：5 Y：7 M：5

K：6）？；弱溶剂颜料型万能墨水（C：8 Y：8 M：8 K：8）色彩范围 1700万种可变 打印精度

5760dpi以上 墨水颗粒 0.8微米、0.5微米、0.2微米三级过滤（染料型：0.1微米）墨水粘度 小于5Cpa.s

电导率 小于3ms/cm 墨水PH值 6.5墨水7.5 表面张力 30—45dyne/m<sup>2</sup> 含重金属 小于4PPM 墨水气味

不含刺激性的溶剂及有毒溶剂，低味无毒 颜色品种 四色、六色 七色 八色（浅浅黑 粗面黑）

八色（1800）稳定性 墨水在室温下（ 20 ）不变质、不增粘、不结晶、不反粗 打印材料

玻璃、金属、皮革、塑料、PP、PE、PET等无涂层基材 工作环境 最佳工作温度25 —35

相对湿度：40%—70% 墨水包装 500ml瓶装 1000ml瓶装 20公升桶装 适应环境

低温—25度、高温60度贮存三个月，室温下自然恢复 贮存期 室温保质期为12个月。QQ：357468578

电话：0769-22332691 联系人：潘生