

塑胶跑道场地铲除翻新

产品名称	塑胶跑道场地铲除翻新
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 场地:运动场 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

产品详情

如何施工塑胶球场减少积水？

夏天的阴雨天气过后，经常会发生一些塑胶场地积了一些雨水，短时间内很难正常使用的情况。

下面我们来看看如何正确施工塑胶球场，避免积水，保证场地的正常使用。

1. 严格控制塑胶层基层的密实度:为了防止铺设胶面后局部起泡、起壳，基层的密实度应严格控制。基层密实度不够的地方，可以用钻头钻孔、注胶加固。为了可靠地保证平整度和坡度，在钉好模板后，现场要用水平仪模拟校正，高出的部分要找平，低的部分和污染腐蚀的部分要挖掉，用胶水填实。

2. 加大塑胶球场跑道的跨度:为了保证塑胶球场的平整度，塑胶球场跑道的跨度要尽可能加大。一般场馆跨度在3.66米左右，而非竞赛场馆跨度要达到4米以上的标准。

3. 塑胶球场采用“龟背”施工方式:一般雨后场地南北半圆会积水，尤其是跳高区半圆。为保证场地坡度，便于场地排水，采用“龟背”施工法。

塑胶球场施工中注意以上施工方法，可以改善塑胶球场的积水问题，从而提高场地利用率，获得更好的使用效果。