

伊顿UPS电源40KVA配置参数

产品名称	伊顿UPS电源40KVA配置参数
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	伊顿UPS:UPS电源 40KVA:应急电源 广东:不间断电源
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

Eaton 93E UPS 15-400 kVA 技术参数表

功率

功率等 kVA	15	20	30	40	60	80	100	120	160	200	300	400
级 kW	13.5	18	27	36	54	72	90	108	144	180	270	360

拓扑结构 双变换在线式, IGBT

UPS 整流输入

拓扑结构 IGBT, PWM 调制技术

额定电压 380Vac/220Vac

电压范围 -45% ~25%, 视负载量而变化

功率因数 0.99

THD(i) Up to 3%

频率 50/60Hz 自适应

频率范围 40 to 72 Hz

UPS 输出

功率因数 0.9

效率 Up to 94%; HE 模式下大于98%

电压 380Vac/220Vac +/- 1%

过载能力 105%, 长期运行; 125%, 10min

THDV <2%

频率 50/60Hz

负载不平衡 ****

峰值因素 3:1

旁路

静态旁路 标配

旁路电压 旁路电压380Vac(+/- 15%)

维修旁路	标配	可选
电池		
电池类型	VRLA, AGM, 胶体电池,或伊顿指定品牌及型号的电池	
后备时间	依电池组容量和工作条件而定	
电池节数	32、33、34、35、36、37、38、39、40	36、37、38、39、40 可选,默认40节 可选,默认36节
充电时间	8小时达到满容量90%	
通讯监控		
标配通讯接口	RS-232, Mini-Slot 通讯插槽	
通讯附件(可选)	Mini-Slot SNMP/WEB Card;Mini-Slot Modbus/Ethernet Card;Mini-Slot AS/400 Card	
操作环境		
工作温度	0~40oC	
储存温度	-25~55oC	
相对湿度	5%~95%	
高度	小于1000米,无降额	
噪音 dB	55	55 62 62 65 65 65 65 70 70 73 73
EMC 标准	IEC61000-4	
EMI 标准	EN550022/EN55024	
质量标准	ISO 9001:2000, ISO 14001:1996	
认证	TLC(中国)	

物理信息

尺寸(W x D x H)mm	500 x 960	710 x 1230	500 x 1500	710 x 1500	500 x 1876	1600 x 820	1880
UPS 重量Kg	72	91	120	202	245	283	311 457 860 970
带内置电池重量	272	376	490	无内置电池配置,请选配外部电池柜选件			
带内置变压器重量	220	245	328	532	575	660	720 /

* 产品不断完善更新,所有参数指标可能会发生变化,恕不另行通知。