

耐根穿刺高分子复合自粘防水卷材1.5厚湿铺复合防水卷材

产品名称	耐根穿刺高分子复合自粘防水卷材1.5厚湿铺复合防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	1.60/件
规格参数	宏牛防水:21313
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品介绍

耐根穿刺高分子复合自粘防水卷材1.5厚湿铺复合防水卷材是通过耐穿刺术高分子材料塑胶板材、自粘改性沥青塑胶胶、隔离膜构成，并可根据实际情况在高分子材料塑胶板材上复合型纺织物提升。该防水卷材集高分子防水卷材和自粘卷材优势于一身，大大提升了抗穿刺术、耐侯、自己变好、耐高低温试验等特性，工艺性能更出色，化学特性更持久。

二、产品优势

- （1）全新升级湿铺技术性：湿铺的防水材料固层**粘结为一体，正中间无窜水安全隐患；即便防水卷材部分遭受毁坏，也会把水限制在不大范围之内，彻底提升了地面防水的稳定性。维护方便；
- （2）防水功能不会受到主体工程地基沉降危害，高效地避免地表水渗透到；
- （3）湿粘接技术性：浇灌混凝土后的水泥砂浆与防水卷材粘结层特殊高分子化合物湿干固反映粘接，混凝土做到终凝期防水卷材的粘结层已经与混凝土面层彻底湿成形的反映溶生成一个新的地面防水；
- （4）湿铺法工程施工，不用抹灰层，对基层要求不高，不会受到气温及底层湿冷危害，雨期及工期紧工程项目有独特的**的优势；
- （5）并不做防水卷材里的防护层立即执行建筑钢筋现浇混凝土；
- （6）特殊高分子化合物湿干固反映型面胶，无需要外力的作用，即便工程施工整体面层高低不平，只要有混凝土浆体触碰就可粘接坚固；

三、应用领域

- 1、工业与民用建筑的屋顶和地下防水工程；
- 2、下沉式路面底板和墙体；
- 3、明挖和暗挖隧道；
- 4、地铁口底板及墙体；
- 5、其他内防内贴防潮结构；

四、存储与运送

耐根穿刺高分子复合自粘防水卷材1.5厚湿铺复合防水卷材应储存于干燥、通风自然环境，防止日晒日晒雨淋。

运送与储存时，不同种类、型号的商品各自堆积，不可掺杂，避免歪斜或压式。

堆积时相对高度不得超过5层。

存储环境温度不高于45℃，正常的存储运输要求下，商品储存期为1年。