

# 成束电线电缆燃烧试验

产品名称	成束电线电缆燃烧试验
公司名称	苏州宇诺质检仪器设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州苏州吴中区金桥开发区木胥西路26号
联系电话	86-051266053282 15151462993

## 产品详情

YN52127成束电线电缆燃烧试验机 概述：成束燃烧试验装置适用于GB/T18380.（31—36）—2008《电缆和光缆在火焰条件下燃烧试验设置、垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准，用于成束阻燃电线和电缆进行阻燃特性试验场合，也适用于IEC60332—3—10：2000标准。主要技术参数：1、测试箱体内部为1,000（W）X2,000(D)X4,000（H）mm，内部为不锈钢304材料，外壁为铁板喷塑处理，中间填充矿棉材料箱体底部进气空间为800(W)X400(D)mm，由鼓风机提供气源顶部排气空间为300(W)X1,000(D)mm，上部安装锥形烟囱，可同不锈钢金属管路相连接2、宽型不锈钢梯尺寸为500(W)X3,500(H)，1个3、标准不锈钢梯尺寸为800(W)X3,500(H)，1个4、带状标准丙烷燃烧器装置2个5、文丘里气体混合装置2个6、压力表及减压阀装置，可调节丙烷及空气压力为0.1Mpa7、转子流量计调节并设定气体流量8、表面点火方式，热敏探针监控，无明火将自动切断燃气9、箱体提供钢梯及栏杆扶手，便于用户在顶部检测10、配备球阀可手动关闭气源11、自动设定燃烧测试时间，到时可自动切断气源12、箱体内壁热电偶，可显示箱体内部温度

附配烟雾收集塔：A.材质：洗涤塔全身采用PP材料，系统里无金属组件，有极高的抗酸碱、耐腐蚀性；B.循环液体层：可用自来水填充，也可用洗涤液填充，洗涤液效果更佳，为了防止排放进来的废弃腐蚀洗涤塔的底部。C.空气层：在生产或实验过程中排放出来的需要处理的废气，空气层和进气口连接，以便废弃进入空气层D.填充层：洗涤塔的填充材料采用PP材料的海胆式中孔小球，形状为多齿TELLERTT形，填充层表面有视窗，便于清洗填充层内的小球。填充层主要功能是打散空气层中的废气，使其成为分散的废弃，以便使废气在喷水层内得到充分的洁净。E.喷水层：喷水层中的洒水头采用PP120度旋转无堵塞喷头，覆盖面积达95%，喷水层有一个独立的视窗，以便于检查洒水头的工作状况F.防雾层：能有效的过滤空气中的杂质，同时还可以防止废气中的水雾晶体腐蚀洗涤塔内壁。G.排气管：在洗涤塔顶部连接着排气管，排气管采用优质PP材料，有极高的抗酸碱、耐腐蚀性。H.循环泵：循环泵使循环液体层中的液体经过洒水头循环使用，节约用水。