

水泥路路面薄层修补材料 快速抢修料

产品名称	水泥路路面薄层修补材料 快速抢修料
公司名称	曲靖市麒麟区凯瑞全屋定制家具店
价格	2000.00/吨
规格参数	用途:水泥地面薄层修补 快速抢修 规格:25kg/袋 产地:云南
公司地址	曲靖市麒麟区南宁街道黄家庄建材城内二期12栋二楼3号商铺
联系电话	15924814025 15924814025

产品详情

水泥地面薄层修补材料

产品详情

BQ砼路面薄层修补专用抢修王，主要用于高速公路、收费站、服务区、加油站、飞机场、等水泥混凝土路面的蜂窝、麻面、起砂、起皮、露骨及微细裂纹的修补。修补厚度3mm,修补后2-3小时能实现快速通车。

产品特点

常温下快速固化，路面修补后，2-3小时后便可开放交通。

体系为碱性体系，与水泥相容性好，并且对钢筋无锈蚀。

对人体无毒害作用，不燃，储存、运输、方便，安全环保。

粘结力强，抗剥落性、耐久性优异，热膨胀系数与砼接近。

可使混凝土路面恢复原有的性能，同时具备良好的抗渗性、抗冻融性、耐磨和耐腐蚀性（耐酸碱及耐溶雪剂）。

混合料和易性好，施工操作简便。

技术指标

型号	2h抗压强度	24h抗压强度	28d抗压强度
抢修一号	20Mpa	30Mpa	50Mpa
抢修一号主要应用于：水泥混凝土路面的蜂窝、麻面、起皮、起砂、冻融盐蚀、露骨、微细裂纹等表层病害			

施工工艺

(1)、工具：电动角磨机、电动吹风机、条帚、板刷（3寸）、抹子、电动搅拌器、搅拌桶、铁锹。

(2)、施工要求：

环境要求：施工环境温度应在5℃以上。雨天不宜施工。

底层要求：要修补的部位表面必须要洁净、干燥，无灰尘及松动物。

称料时应严格控制用水量。

配制好的材料必须一次用完。

施工完成后及时将工具用水清洗干净。

根据开放时间及时修补厚度由厂家提供相应性能的抢修王。

(3)、施工步骤：

抢修一号

施工前须将旧混凝土基面清除灰尘、油脂、松散颗粒等一切有碍粘接的物质。潮湿基面亦可施工本品，但表面一定不能积水。

用高压水枪冲洗干净地面后，将积水清除，确保基面坚固、清洁，无任何残留物。

按比例称取料和水(1:0.15)，用电动搅拌器搅拌2分钟以上，混合均匀，然后倒在地上用刮板或抹子摊平。

按照涂层厚度，环境条件，来确定具体通车时间。（建议修补厚度3mm）。

包装储存

包装规格：25公斤防潮袋包装。特性定制部分产品为桶装。

密闭，储放在室内阴凉干燥处，避免高温、阳光直射及冷冻，储存期一年。超过保质期的产品，经重新检验合格后仍可使用。