

聚丙烯酰胺添加泵聚合氯化铝加药泵P056-398TI

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 聚丙烯酰胺添加泵聚合氯化铝加药泵P056-398TI |
| 公司名称 | 佛山市安振环保设备有限公司 |
| 价格 | 1380.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市顺德区伦教镇伦常北路27号 |
| 联系电话 | 0757-28798928 |

产品详情

聚丙烯酰胺添加泵聚合氯化铝加药泵P056-398TI

泵LMI系列型号：P026-358TI，P036-398TI，P046-398TI，P056-398TI，P066-358TI，P086-398TI

LMI电磁计量泵共有P, A, B, C, E, H, J5等7个系列。用户可根据流量、压力、防爆、

电源、自控等要求选用相应系列计量泵。

更多技术资料请百度搜索佛山市安振环保销售热线：0757-28798928/13928287051 控制方式

9-可编程高精度微处理器控制，带液晶显示和四个触摸键，接收外部4~20mA信号

(可编程)或脉冲信号(无源舌簧开关，晶体管或光耦触点)控制。可对输入脉冲进行乘法

或除法运算及批次累积。手动/自动方式可选。配套使用Digi-Pulse流量监控器可对流

量进行报警监视。

7-接收外部脉冲信号(无源舌簧开关，晶体管或光耦触点)控制。手动/自动方式可选。同

MP系列控制模块使用可接收4~20mA控制信号或对接收脉冲信号进行乘法/除法运算。

1-手动调节冲程长度及冲程频率(手动双调)。频率可调范围：P12，P13 0~60spm

其余均为0~100spm 0-固定冲程频率，手动调节冲程长度。

特点

- 过压自动保护，无需安全阀。

- 流量调节范围宽，可高达1000:1
- 便于外部自动控制，直接响应外部4~20mA信号及脉冲控制信号。
- 运动部件简单(Simple is Best原则)，无需润滑、无转动
- 及传动部件，高可靠性。
- 模块式结构，部件便于更换，无需焊接。
- 全密封外壳，IP65防护等级，玻璃纤维增强PP材质。
- 低功耗，可适应25~66HZ电源。
- 备有直源电源型可选(可电池供电)。

容量系列 详见各系列泵选型表