

720芯三网合一光纤配线架三网合一光纤配线柜

产品名称	720芯三网合一光纤配线架三网合一光纤配线柜
公司名称	慈溪市风驰通信设备厂
价格	1250.00/件
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇城南社区里宅
联系电话	15857445665

产品详情

此产品尺寸：2000*800*300

可以按照客户的要求来做

每一个运营商可以安装16个1分8插片式光分路器

或者8个插片式1分16光分路器

产品型号：144芯288芯360芯576芯720芯

可以按照客户需要多少芯来做

需要满配的客户请联系客服详谈具体配置和型号

光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，光纤楼道箱，楼道配线箱，光缆分纤盒

可以楼道壁挂 冷轧板铁皮材质1.0-1.2的板材加工而成

固定性强，防老化 防晒 防雨，

产品详情：三网合一ODF光纤配线架用于室内机房三网通用配线机柜，次产品设计右边可以安装直插盘12芯一体化托盘，左手边设计安装插片式光分路器，机柜采用冷轧板铁皮材质1.0的板材厚度加工而成

使用条件：1.工作温度：-5 +40 相对湿度：90%(+30)

2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 +70

3.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次

4.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象

适用性指标: 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

功能: 1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.

2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便.

3.有明确的线序标识,便于转接、跳线、测试.

特点： 1.机柜采用19”寸标准安装,分光纤配线柜(GPX72-2200)/光纤配线柜(GPX72-2000)两种。

2.配置我公司推拉熔配一体化单元,另可选配转配线单元和集中熔接单元(见后面单元体)

3.可简单调整面板、达到上下进缆;可靠的进装置和纤芯保护装置。

4.配置容量大,且有较强的布线空间。 5.采用封闭式机柜,前后开门。

FTTH光纤到户、主干到户、FTTH分配箱、楼道箱、光分路箱、尾纤、跳线、光纤适配器、耦合器、熔纤盘、光纤面板、ODF箱、适配器,光纤法兰盘,光纤耦合器,光纤桌面盒,光纤冷接子,光纤快速连接器,ODF单元箱,一体化模块,光纤熔纤盘,热塑套管、理线架、室内外分线盒、机柜等通信产品,三网合一箱,室内三网合一ODF配线架,ODF光纤配线架

配线柜,室外防水光缆交接箱,室外防水三网合一光缆交接箱

光交箱,室外防水光分路器箱,卧式,立式光缆接头盒,光缆熔接包,光缆接续盒。

公司材质齐全,塑料ABS+PC材质光纤分纤箱,光纤分线箱,光纤配线箱,楼道直熔箱,光缆分纤盒,光缆分线盒,光纤分路箱,光纤分配箱,卧式,立式光缆接头盒,光缆熔接包,光缆接续盒。

SMC玻璃钢复合材质有,光缆交接箱,三网合一光交箱,光纤分纤箱,光纤光纤分线箱,光缆配线箱,分光箱,楼道箱,直熔箱,光分路器箱,

冷轧板铁皮材质有,光纤分纤箱,光纤分线箱,光纤配线箱,楼道直熔箱,光缆分纤盒,光缆分线盒,光纤分路箱,光纤分配箱,光分路器箱,三网合一箱,三网合一ODF配线架,配线柜,ODF机架式配线架,欢迎新老客户咨询采购