

# 磁盘阵列

产品名称	磁盘阵列
公司名称	中亚联邦（菲斯顿德）科技有限公司
价格	1000000.00/台
规格参数	
公司地址	成都青羊区金盾路52号国栋中央商务11-A
联系电话	028-87322088 15397631025

## 产品详情

产品型号	SCV1200	SCV1600-M	SCV1600-LP	SCV2400
外形规格	2U12盘位，机架式	3U16盘位，机架式		4U24盘位，机架式
控制器	Fedstore 64位存储专用控制器			
系统缓存	标配2GB，最大48GB	标配2GB，最大32GB	标配2GB，最大8GB	标配2GB，最大32GB
RAID级别	RAID 0, 1, 10, 5, 6			
RAID特性	支持RAID条带化设置，支持RAID扩容			
主机连接				
主机通道	标配2个iSCSI 1Gb; 主机端口，最大10个	标配2个iSCSI 1Gb主机端口，最大4个		标配2个iSCSI 1Gb; 主机端口，最大6个
传输协议	支持CIFS、NFS、iSCSI			

iSCSI特性	支持iSCSI CHAP			
NAS特性	支持磁盘配额、NDMP协议、UWORM功能			
适用平台	Windows、Linux、AIX、HP-UX、Solaris、MacOS、VMware			
存储介质				
磁盘扩展	3U16盘位JBOD，最大3个		N/A	4U24盘位JBOD最大 ↑
磁盘数	最大60片	最大64片	最大16片	最大48片
硬盘规格	3.5" 300/450/600GB，SAS磁盘3.5" 750/1TB/2TB，SATA 磁盘			
管理功能				
管理软件	Fedstore Manager存储系统管理软件			
网络管理	SCM（SAN Central Manager）管理软件（选配）			
存储管理	卷在线扩容，磁盘热备，介质检测，坏区隔离； 支持Usnap数据快照拷贝功能，提供FedBackup备份模块； 支持SNMP/Email报警功能，支持UPS掉电保护功能			
常规特性				
系统散热	冗余热插拔风扇		冗余风扇	冗余热插拔风扇
系统电源	冗余热插拔电源模块		可选配单电源、冗余电源	冗余热插拔电源模块
供电要求	100--240 VAC输入,50/60Hz			
适用温度	工作环境：+0 ~+50		工作环境：+10 ~+35	

适用湿度	工作环境：+5%~+95%		工作环境：+20%~+80%	工作环境：+8%~+90%
产品尺寸	88mm(H)x482.6mm(W)x700mm(D)	133.4mm(H)x482.6mm(W)x700mm(D)	133.2mm(H)x430mm(W)x660mm(D)	178mm(H)x437mm(W)x660mm(D)
产品重量	18kg ± 5% (主机不含硬盘)	22kg ± 5% (主机不含硬盘)	23kg ± 5% (主机不含硬盘)	