

眉山烟囱防腐防碱涂料 玻璃鳞片防腐涂料

产品名称	眉山烟囱防腐防碱涂料 玻璃鳞片防腐涂料
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	型号:齐全 品牌:自营 包装:桶装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

一般而言，不同类型的脱硫系统，其防腐蚀地区介质物化性质、环境温度、PH值、氯离子浓度、运行状况转变等多种因素是不一样的，必须根据实际的需求量身订做。

1.脱硫吸收塔底版及高2m一下的测部内层

该位置内衬务必可以承受烟气脱硫浆体的腐蚀和损坏，可采取出色耐蚀性的氟碳树脂作底树脂鱼鳞内衬原材料，则在上边选用玻璃纤维纱加金属复合材料，再去表层加一层玻璃面毡维持光洁整齐，也可采用两层胶版。

2.脱硫吸收塔喷洒地区

这个区域环境温度不太高，但在使用中，遭受喷洒料的冲洗，那么这些位置的内衬原材料务必可以承受烟气脱硫浆体的腐蚀和损坏，针对耐蚀性，选用具备出色耐蚀性的氟碳树脂作底树脂鱼鳞内衬原材料。针对耐磨性能，是则在中采用一层配入瓷器粒子的氟碳树脂开展内衬后，在墙上加一层玻璃布提升，玻璃布上边另配入一层瓷器颗粒开展抗磨损解决。

1、基材解决

喷涂作业前，应除去基材表层的油渍、残锈、氧化层等。

建议使用具备轻中度酸性的水性清洗剂清除油污，随后用清水冲净。

全部待涂建筑钢材表层需要达到Sa2.5级规定。部分修复镀层时，建筑钢材表层务必打磨抛光到St3级。外表粗糙度规定保持在25 ~ 40 μ m范围之内。

2、混和

配制：主剂 环氧固化剂=9 1(重量)

混和时，需在持续拌和液态成分的情形下，慢慢倒进固态成分。不然，非常容易结团，大家极力推荐使混合均匀，将搅拌好一点的建筑涂料用40目不锈钢筛网过滤，并倒进另一只容器里。规定持续地慢慢地拌和，以便建筑涂料一直处于飘浮的状态下。

混和后建筑涂料有效期限8钟头，请结合施工进度安排应用。

3、自然条件

喷漆工作需在基材处理之后尽早开展，一般不得超过8h。基材外表温度和工作温度一般不少于10℃，外表温度*少应大于露点3℃左右，相对湿度不得超过85%。