

玻璃鳞片胶泥 防腐防碱耐磨

产品名称	玻璃鳞片胶泥 防腐防碱耐磨
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	型号:齐全 品牌:自营 包装:桶装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

防腐蚀玻璃钢防腐面漆工程施工

经处理过的待衬外表粉刷第一道底涂剂。取计量检定好一点的底建筑涂料，添加适度比例配套设施环氧固化剂拌和3min之上，搅拌后再用。用刷子或辊刷涂1~2道，使用量约0.20kg/m²道上下。应进行第二道底涂剂时，第二道底涂剂粉刷方位应当与前施涂方位彼此竖直，并且在第一道面漆粉刷12h后涂刷第二道面漆。

施工质量管理为膜厚匀称，正常的现象会出现光泽度，漏涂，干涂状况。

钢结构涂装过程中发现构造表面缺陷，需及时选用环氧树脂腻子粉挽救，避免安全隐患产生。

在混凝土或保温砖等多孔结构前提下，在下底涂剂前，应使用配套封闭式料对混凝土或保温砖基准面开展封闭式，其使用量一般在0.4kg/m²~0.8kg/m²(针对不同的基准面来决定)。当必须采用电火花检测时，应按照“25.7.5.1 鳞片胶泥底涂剂工程施工”制做导电性层。

若底涂剂的黏度偏高或者在超低温的施工条件下，为了能更好的浸湿基准面、保证镀层与基层的粘合性，可以从第一道底涂剂中合理加上5%之内的活性稀释剂有机溶剂展开稀释液，乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥的有机溶剂为丁二烯。

持续高温玻璃鳞片胶泥涂层的特性：

(1) 具备*的机器强度刚度。胶调持续高温耐磨损玻璃鳞片胶泥主要是由耐磨骨料和融合系统构成，密度高，没有大的宏观经济缺点，抗压强度可以达到150MPa，是一般混泥土和浇注料难以企及的，通常是使用了离子化合物及部分人造离子化合物，其离子键融合坚固，因此强度刚度非常大，可有效抵挡物料撞击力和剪应力。而融合系统软件因为采用复合型完善机制和特别处理，产生化学结合，导致其强度非常高。

(2) 具有良好的韧性抗震性能。因为酚醛树脂持续高温耐磨损鳞片涂料选用定项网状结构提高对策，根据藕合进一步改善延展性，因此抗破裂、韧性好，可有效预防撞击力所造成的损坏和脱落。另一方面，因为离子键及与化学键为强结合键，键能非常高，超低温并对危害不大，所以它的振频*，常温下无法并对造成威胁，不会造成热震损坏。

(3) 全面性好。因为耐磨损可塑料实施了双向加固对策，有些甚至实施了多种多样加固对策，高效地优化了材料的性能，使之容积平稳，不可能会产生缝隙，所以全面性好，此外工程施工为整体施工，无缝发生，因此全面性进一步提高。

(4) 条件相溶性好。由于采用了耐酸性和耐碱性的化学合成原材料，不能跟粉煤灰发生化学反应，并且由于这些材料多见持续高温生成原材料，结晶发育成熟，构造详细，工作温度也不会对它导致大的影响，属自然环境惰性材料，因此对自然环境敏感度差。