

中空注浆锚杆

产品名称	中空注浆锚杆
公司名称	洛阳邦强机械有限公司
价格	11.00/米
规格参数	
公司地址	洛阳市高新开发区周山西路三山工业园
联系电话	0379-64310577 15038521879

产品详情

产品的优点: 1.中空设计,实现了注浆管的功能. 2.注浆饱满,并可以实施有压注浆. 3.锚杆的居中性好.
4.安装方便

施工技术规范：1．普通中空注浆锚杆应由普通中空注浆体、止浆塞、托板、排气管和镙母组成，可用于各类岩土支护工程，宜用于中长锚杆事支护地下工程顶部的锚固工程。
2．用钻机按设计要求的孔深孔经钻进。
3．中空注浆锚杆安装前，应检查锚杆体的中孔是否畅通，若有异物应及时清理。 4．锚杆体至设计深度后，应用水和空气洗孔，直至孔口返水或返气，方可安装止浆塞托板和镙母，临时固定杆体。 5．锚杆注浆料宜采用纯水泥浆或1：1水泥砂浆，水灰比宜加0.4-0.5、采用水泥砂浆时砂砾直径不应大于0.1mm..
6.灌浆料应由杆体中孔灌入,水泥浆体强度达5.0Mpa,可上紧镙母. 7.普通中空注浆锚杆的安装制作方法,其工艺流程为:钻孔—清孔—安装锚杆灌浆和补偿灌浆—固定和端部处理.