

易事特UPS电源OR10KH 3/1高频长机10KVA/9KW通信机房基站工业服务

产品名称	易事特UPS电源OR10KH 3/1高频长机10KVA/9KW通信机房基站工业服务
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:易事特ups 型号:OR10KH 3/1 产地:广东
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-57493696 13636504269

产品详情

产品型号

EA901H/EA901S

EA902H/EA902S

EA903H/EA903S

EA906H/EA906A

EA9010H/EA9010S

标称容量

1KVA

2KVA

3KVA

6KVA

10KVA

输入

额定电压

220Vac

电压范围

110Vac295Vac \pm 5V (半载) ; 140Vac295Vac \pm 5V (满载)

频率范围

45Hz55Hz (50Hz) , 55Hz65Hz (60Hz)

相数

单相三线 (1 +N+PE)

功率因数

0.98

0.99

50/60Hz自适应

输出

208Vac/220Vac/230Vac/340Vac

0.8

输出功率 (伏安/瓦特)

1000VA/800W

2000VA/1600W

3000VA/2400W

6000VA/4800W

10000VA/8000W

电压稳定度

\pm 1

负载峰值比

3:1

市电模式：与输入频率相同；电池模式：(50/60 ± 0.2) Hz

锁相速率

1Hz/s

总电压谐波失真度

线性负载满载时 < 3；非线性负载满载时 < 5

转换时间

市电模式到电池模式

0ms

电池模式到市电模式

市电模式到旁路模式

旁路模式到市电模式

ECO模式转换断电

10ms

整机效率

90

92

ECO94

ECO98

过载能力

105%150时30s转旁路模式，并报警提示；> 150%时300ms转旁路模式，并报警提示

105%125时3min转旁路模式，并报警提示；125%150转旁路模式，并报警提示

自动恢复功能

有

保护

电力线路浪涌保护

DSL/电话/传真浪涌保护

有 (RJ45接口)

电池

标称直流电压

24VDC

48VDC

72VDC

192VDC

标机内置电池节数

2

4

6

16

标机内置容量

7AH/12V

9AH/12V

通讯界面

RS232/SNMP

市电异常、断电、电池容量、遥控UPS开关机、UPS状态指示灯智能监控功能

面板显示

LED/LCD

软件功能

1、电源状态分析2、定时开关UPS系统3、监看UPS工作4、执行UPS自我诊断5、自动存档

环境

噪音 (dB)

< 50

温度

040

湿度

095 (无凝结)

海拔高度

< 2000m (每增加100m功率下降1)

外形

主机尺寸 (w × D × H) mm

144 × 357 × 215

190 × 452 × 341

262 × 514 × 455长机/262 × 514 × 735标机

重量 (kg) 长机/标机

6/10

12/20

12.5/24

26.6/66.0

27.0/67.0