

# 高强无收缩灌浆料 水泥基灌浆料 设备安装灌浆料

产品名称	高强无收缩灌浆料 水泥基灌浆料 设备安装灌浆料
公司名称	曲靖市麒麟区凯瑞全屋定制家具店
价格	1200.00/吨
规格参数	品牌:南浆科技 规格:50kg/袋 产地:云南
公司地址	曲靖市麒麟区南宁街道黄家庄建材城内二期12栋 二楼3号商铺
联系电话	15924814025 15924814025

## 产品详情

### 灌浆料

#### 产品介绍

CGM-2001型南浆高强无收缩灌浆料与传统的细石混凝土及环氧化砂浆相比，具有流动性更好、强度更高、耐老化、耐高温、高抗渗、防蜕变、无收缩、膨胀性好、施工易于控制、简便快捷等特点。其1天强度大于20MPa，3天强度大于30Mpa设备安装后72小时可试机运转，28天强度达到60-80MPa，本品均达到灌浆材料行业标准及国家标准。

CGM-2002型高强无收缩灌浆料具有半天强度更高的特点，1天强度可达30Mpa,主要用于快速抢修或更换设备的基础灌浆,创造极大的经济效益。GM-2002型具有超强、高强等特点，1-2天设备安装完后可运行生产。自流态大,现场只需加水搅拌后即可进行施工，不需振捣便可充填全部间隙。微膨胀:以保证灌浆料与基础紧密接触。耐久性200万次疲劳实验，50次冻融循环试验，强度无明显变化。抗油渗:在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10%以上。

#### 适用范围与施工技术方法:

一、 钢结构基础接缝填充灌浆。 2、 机械设备地脚螺栓、锚栓基

座的固定灌浆。 3、 桥梁基座，支撑垫混凝土面层，岩基灌浆。 4、 连续墙，逆打墙柱、地下室墙板，后打耐震壁。 5、 钢厂、电厂、机械厂等的快速修护灌浆。 6、 桥面、伸缩缝、路面、机场跑道快速养

护修复。7、轨道板、预制水泥制品缺角及裂缝修复。

二、加水量一般应按随货提供的产品出厂合格证上的推荐用水量加入，一般为用水量的11-13%，该产品不需振捣、灌注施工完成后，终凝以后开始进行洒水养护。养护期4-7天。本品使用机械搅拌机机械搅拌不低于3分钟、人工搅拌不少于4-5分钟，每2200公斤高强无收缩灌浆料为1立方。

主要性能指标国家或企业及行业标准: GB/T50448-2008、CJ/T986-2005、YB/T9261-98。

	初凝min	粒径(4.75mm方孔筛余)%	流动度mm	抗压强度Mpa			膨胀率%	沁水率%	钢筋握裹强度Mpa
				1d	3d	28d	1d		圆钢28d
特级品	60	2.0	330	32	45	70	0.02	0	4.0
一级品	120		290	22	40	60			
备注									

保质期；高强无收缩灌浆料有效期为120天,过期后必须经试验合格方可使用。

注意事项:1、本品严格控制加水量、2、本品严禁添加砂石料及外加剂。

包装;采用双成塑料编织包装.净重:25KG。