

三相隔离稳变机 380v变200v稳压器变压器一体机

产品名称	三相隔离稳变机 380v变200v稳压器变压器一体机
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	2888.00/台
规格参数	品牌:东莞卓尔凡电源 电压参数:380v变200v 380v变220v 应用行业:精密机床 真空镀膜机 仪器设备
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

三相隔离稳变机 380v变200v稳压器变压器一体机 380v变200v隔离变压器 三相稳压器380v
变压器稳压器综合机

稳变一体机功率大小根据客户需求定制，*小容量可做9KVA,*大做到2000KVA
380v变220v这种电压也能定制

DBW-SG/SBW-SG系列全自动补偿式电力稳压变压器当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，能自动保持输出电压的稳定。

本系列产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点，适用负载广泛，能承受瞬时超载，可长期连续工作，手动/自动随意切换，设有过压、过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护，以及体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等优点。

该系列稳压器已被广泛运用于工矿企业、印刷、机床、邮电、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、精密仪器、实验装置、电梯及生产流水线的电源稳压中。同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备，如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳定的场所。

输入电压	单相176V-264V	三相304V-456V
输出电压	220V200V 110V 可订制	480V415V 380V 200V 220V 可订制

输出精度	1~5 % (可调)	1~5 % (可调)
频率	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
效率	95 % (功率等级50KVA以上)	95 % (功率等级50KVA以上)
响应速度	1.5S	1.5S
环境温度	-10 ~+ 40	-10 ~+ 40
绝缘电阻	5M	5M
过载能力	二倍额定电流,维持一分钟	二倍额定电流,维持一分钟
波形失真	无附加波形失真	无附加波形失真
保护功能	过压、过流、机械故障、旁路	过压、过流、机械故障、旁路
型号	输入电压	输出电压 输出精度
DBW-SG-20KVA	220V ± 20%	220V、110V 127V 1-5%(可调)
DBW-SG-30KVA		(可定制)
DBW-SG-50KVA		

型号	三相四线制相电压220V 415V 380V或220V200V	1-5%(可调)
SBW-SG-20KVA	± 20%、线电压380V ± 20 (其它电压可订制)	
SBW-SG-30KVA	%	
SBW-SG-50KVA		
SBW-SG-100KVA		
SBW-SG-120KVA		
SBW-SG-150KVA		
SBW-SG-180KVA		
SBW-SG-200KVA		
SBW-SG-225KVA		
SBW-SG-250KVA		
SBW-SG-300KVA		
SBW-SG-320KVA		
SBW-SG-350KVA		
SBW-SG-400KVA		
SBW-SG-450KVA		
SBW-SG-500KVA		
SBW-SG-600KVA		
SBW-SG-800KVA		
SBW-SG-1000KVA		

该系列稳压器应在室内使用，正常使用条件为：1,环境温度： - 15 ~ + 45 2,海拔高度不超过3000m3,相对湿度： 90%

4,安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽，化学沉积，灰尘，污垢及其他爆炸性和侵蚀性介质；安装场所应无严重振动或颠簸凡不符合上述规定

的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定