

## 8.7/15KV户内冷缩终端 3M冷缩电缆头

产品名称	8.7/15KV户内冷缩终端 3M冷缩电缆头
公司名称	上海朋源电气设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:3M 电压:8.7/15KV 产地:上海
公司地址	上海松江区
联系电话	0086-152-01709768 15201709768

### 产品详情

3M电缆头说明：

安装便利

适用广泛

性能可靠

知识点：

什么是扩张率

扩张率是指预制橡胶管主体被撑开后其内径变化的程度，即扩张后内径与未扩张内径的比值。扩张率越大，说明收缩后产生的径向压力越大，从而界面电气性能和防水密封性能越好，也就更安全、更持久。

什么是变形率

变形率是指由于橡胶材料存在弹性记忆，在温度变化和长期储存后，收缩后的橡胶管内径相对其支撑前原始内径的变化程度与其支撑前原始内径的比率。变形率越小，说明橡胶弹性记忆越好，长期存放后安装在电缆上仍能保证对主绝缘界面的足够的径向压力，从而能够保证长期的安全运行寿命，也就是更安全，更持久。

如何防止电缆附件沿面放电？

提高附件材料的定伸强度，采用先进的预扩张工艺保证界面握紧和是防止电缆附件沿面放电击穿事故的

重要措施。

3M公司产品采用特殊配方的高品质硅橡胶，定伸强度大；采用具有专利的冷缩预扩张技术，扩张率高，握紧力大。