

## 220v变220v变压器750VA

产品名称	220v变220v变压器750VA
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:东莞卓尔凡电源 电压参数:220v变220v 220v变36v24 规格型号:750VA 500VA 300VA
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

220v变220v变压器750VA 单相隔离变压器 裸机单相变压器 单相控制变压器  
包装机械变压器

单相220v变单相22v变压器 干式控制变压器 包装机械专用 纸箱机械变压器 压

变压器是本厂在参照同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器，从300VA到1600KVA之间，符合IEC439、GB5226等标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级，产品性能达到国内外水平，隔离变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz，电压660V以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为±5%）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造

隔离变压器适用50-60Hz电压至500V的电路中，  
通常用作**机床**控制电器或局部照明灯及各种进口设备的电源之用。

周围空气温度-5℃至+40℃，24小时的平均值不超过+35℃；

安装地点海拔不超过200m；

特点

- 1、抗干扰作用：如通过Y/ 接线的隔离变压器后，能够阻止一部分谐波的传输；
- 2、阻抗变换作用：增加系统阻抗，使保护装置等容易配合；
- 3、稳定系统电压的作用：如启动大负荷设备时，减少对系统电压的影响；
- 4、防止系统接地的作用：当隔离变压器负荷侧发生单相接地时，不会造成整个系统（Satons隔离变压器以上部分）单相接地；
- 5、降低短路电流：当负荷侧发生短路事故时，限制系统的短路电流。

## 功能参数

功率：400W 500W 750W 1000W 2000W 3000W等

输入电压 220V

输出电压 220V 110V

输出波形：正弦波，

频率：50/60HZ，

大概的尺寸:160 × 180 × 137mm，

重量大约:16KG

应用范围：隔离

绝缘电阻： 50M欧

效率( )：98%

外形结构：立式

[冷却方式](#)：自然冷式

防潮方式：开放式

绕组数目：双绕组

铁片材料：E型硅钢片

冷却形式：干式

铁心形状：阶梯型

频率特点：低频

