

长春广场水景音乐喷泉 喷泉制作 安装调试维护 祥特园林

产品名称	长春广场水景音乐喷泉 喷泉制作 安装调试维护 祥特园林
公司名称	河北祥特园林景观工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:祥特 产地:河北 是否定制:是
公司地址	河北省保定市唐县北店头乡
联系电话	13731686248 13731686248

产品详情

长春广场水景音乐喷泉 喷泉制作 安装调试维护 祥特园林.

安装喷泉设备：

- 1.喷泉电缆的连接必须在无水条件下进行，并用防水胶带、绝缘胶带和高压绝缘胶带进行三层保护。
- 2.更换水下喷泉灯必须在无水条件下进行，螺栓必须紧固。

检查喷泉设备：水下灯检查：每月对喷泉水下灯进行一次检查和紧固，避免水进入灯体造成短路故障。

电缆检查：不在水中的电缆应每六个月检查一次，以检查老化情况，避免不必要的损失。

喷头检查：为保证喷泉水型美观一致，可调角度喷头应随时复位。复位时，严禁用尖锐物体敲击，以免损坏喷头。

喷泉电器测试：喷泉电器设备定期维护，柜内易损坏的电器设备半年测试维护；电气设备的维护和维修应在切断电源的情况下进行。特殊情况下需要带电作业时，应采取安全防护措施，重要部位应有专人监护。

更换喷泉设备：

- 1.喷泉备用设备应定期启动和运行（使用频率高的每天更换，使用频率低的每天更换），防止设备性能下降。
- 2.更换电磁阀隔膜时，应将管道内所有脱落物清理干净并干燥；按对角顺序拧紧螺钉。

3.计算机和程序每年升级一次。

清洗喷泉设备：喷泉水泵的清洁：喷泉水泵的吸入口应每月清洁一次，防止污物堵塞吸入口，降低工作效率，甚至造成设备损坏。潜水泵在冬季停用时，必须将冷却水排干，以避免冻结和损坏泵体。油冷却泵的阀门需要关闭)。喷泉管道清洁：每年一次。冬季停止喷泉设备前，应将管道内的水排干，防止管道冻结开裂。喷泉喷嘴和水下灯的清洁：每六个月清洁一次。清洗时注意喷嘴立管和水下彩灯，防止损坏。