

玻璃钢 不锈钢 蜂巢式全接液内浮盘生产厂家湖北弘仪

产品名称	玻璃钢 不锈钢 蜂巢式全接液内浮盘生产厂家湖北弘仪
公司名称	湖北弘仪智能装备股份有限公司
价格	1999.00/件
规格参数	品牌:湖北弘仪 产地:湖北宜昌 适用产品:储罐
公司地址	当阳市坝陵办事处锦屏大道西段
联系电话	0717-3902208 18527828089

产品详情

组装式内浮盘

组装式内浮盘与储存介质为易挥发液体石油化工产品的储存罐搭配使用，可以降低媒介自然挥发量，有益于环保节能、减耗、安全可靠、环保，提高经济效益。仿生六边形结构，规格型号种类齐全，选用安全可靠，密封性节能效果好，在我国同类产品中具有很好的优势。

应用领域

应用于贮存汽油、轻柴油、原油等高挥发性成品油及醇类、苯类等化工类介质的内浮盘储存罐，还可以安装于改造设计的拱顶罐。

不锈钢内浮盘

一、产品介绍

不锈钢内浮盘能适用于各种尺寸规格连接罐和搭接罐，其本身不影响成品油或化学原料，可以减少介质的挥发亏损，避免环境污染，这是一种令人满意的浮盘。不锈钢浮盘具有成本低，施工期短，耐腐蚀性、不浪费容积和使用寿命长等特性。

储油罐选用内浮盘的目的在于减少储存期间中的挥发耗损率，节省能源，减少安全事故隐患和减少环境污染。

二、不锈钢浮盘特点

1、不锈钢浮盘零件模块化便于制作、运输、组装、安装，可大幅度缩短投产周期。不锈钢浮盘的浮力大，稳定性强，抗倾斜和卡死能力强，可满足多人在浮盘上行走。

- 2、不锈钢浮盘全部采用好的钢合金或不锈钢材质，强度高，不生锈，不污染油品，使用寿命长。
- 3、不锈钢浮盘适用新、老储罐，施工安全。

三、不锈钢浮盘主要特点

- 1、不锈钢内浮顶主要元件浮筒由钢厂整体热挤压成型
- 2、不锈钢浮顶适合介质：对钢合金或不锈钢无腐蚀的搞挥发性液体石油产品。
- 3、不锈钢内浮顶单台设备的所有浮筒提供其整体重量2倍以上的浮力。
- 4、不锈钢浮顶密封材料选用丁腈橡胶和聚四氟乙烯，橡胶分舌形密封带和囊式密封带二种形式。
- 5、内浮顶设计符合SH3046-92和AP1650-98标准的要求。

四、不锈钢浮盘适用范围

- 1、工作压力：常压储罐
- 2、工作温度：-30 ~ 150
- 3、介质：各种油品，如石脑油、汽柴油、煤油、原油、燃料油、重油、苯、二甲苯、甲醇、乙醇等对钢合金无腐蚀介质

内浮顶与储存介质为挥发性液态石油制品的储罐配套使用，能够降低介质自然挥发量，有利于节能、降耗、安全、环境保护，增加经济效益。

湖北弘仪生产的组装式钢浮盘采用仿生六边形结构，规格品种多样，使用安全可靠，密封节能效果好，在国内同类产品中具有明显的优势。

适用范围

适用于储存汽油、轻柴油、原油等高挥发性油品及醇类、苯类等化工介质的内浮顶储罐也可安装于改造后的拱顶罐。