

导电防静电脚轮 TPE鞋材 管材专用料 导电防静电专业厂家余

产品名称	导电防静电脚轮 TPE鞋材 管材专用料 导电防静电专业厂家余
公司名称	余姚市塑亨塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余姚市新建北路270号
联系电话	0574-62535921

产品详情

导电防静电TPE是以SEBS原料为基料，添加炭黑、金属纤维、永久性抗静电母粒等混炼而成，可达到抗静电，静电消散，导电和电磁波干扰（EMI）屏蔽等功能，导电防静电TPE具有高弹性、手感好、突出的防滑性能、硬度可变化范围广、压缩永久变形小、耐磨性、耐油性、耐化学腐蚀性、耐候性、耐老化性、耐水性、耐寒性好、与其它泛用塑料粘性好等性能。

TPE炭黑低电阻导电

材质: TPE炭黑级 型号: SHM2A100 表面电阻率: 50 -500 颜色: 黑色 硬度: 70A-100A 成型工艺: 注塑、挤出级 用途: 线材、管材、片材、电子、电器零配件等产品

TPE炭黑导电

材质: TPE炭黑级 型号: SHM2A35 表面电阻率: 103-105 颜色: 黑色 硬度: 45A-100A 成型工艺: 注塑、挤出级 用途: 线材、管材、鞋材、脚轮、包胶类产品

TPE炭黑防静电

材质: TPE炭黑级 型号: SHM3A69 表面电阻率: 106-109 颜色: 黑色 硬度: 45A-100A 成型工艺:

注塑、挤出级用途: 管材、鞋材、脚轮、包胶类产品

TPE永防静电

材质: TPE永久性防静电级 型号: SHM4A810 表面电阻率: 10⁸-10¹⁰ 颜色: 本色、可配色 硬度: 30A-100A
成型工艺: 注塑、挤出级 用途: 管材、鞋材、脚轮、包胶类产品

TPE透明永防静电

材质: TPE永久性透明防静电级 型号: SHM5A810 表面电阻率: 10⁸-10¹⁰ 颜色: 透明 硬度: 30A-100A
成型工艺: 注塑级、挤出级 用途: 管材、鞋材、脚轮、包胶类产品