台达RT系列R3K3KVA/2700W在线机架式UPS不间断电源机房稳压续航

产品名称	台达RT系列R3K3KVA/2700W在线机架式UPS不间断电源机房稳压续航
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台达ups 型号:R3K 产地:台湾
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-57493696 13636504269

产品详情

台达UPS电源GES-R3K长机3KVA详细简介

优良稳定的工艺，有配方的电解液添加剂使得电池深放电后只要充分充电，电池容量基本不降低 性能优良 板栅采用特种合金，严格控制隔板、电解液及各工序的杂质，自放电低。
板、汇流排、柱等采用优化设计，隔板电阻也低，因此电池内阻小，大电流放电性能好。
电池深放电后只要充分充电，电池容量基本不降低，性能好。 安全 安全阀开闭阀性能，寿命长久；既可以放出由于误操作或过充电引起的过多气体，又能防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。

安全 安全阀开闭阀性能，寿命长久，既可以放出由于操作失误或过充电引起的过多气体，了安全，又可防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或。

自放电小
因电池采用特种合金作板栅，并对隔板电解液及各生产工序的杂质进行严格的控制，所以自放电低。
密封 采用进口树脂胶，与ABS形成腐蚀性密封，且胶固化后韧性好，因此确保不漏酸。 内阻小
板、汇流排、柱等采用优化设计，隔板电阻也低，因此电池内阻小，大电流放电性能好。

电池特点

维护简单 本系列电池采用耐腐性能好的特种铅钙合金作板栅，采用细玻璃纤维作隔板，利用阴吸收技术，实现内部氧的循环复合，因此电池实现了密封，在整个寿命期间无须定期或补酸等维护。

电池应尽可能安装在清洁、阴凉、通风、干燥的地方,并免受阳光、加热器或其他辐射热源的影响。电池

应正立放置,不可倾斜角度。每个电池间端子连接要牢固。连接时不同容量、不同性能、不同新旧、不同厂家的蓄电池不应连接在一起使用。电池在连接时,应该使用绝缘工具,以防意外造成正负短路,烧毁电池。蓄电池与充电器或负载联接时,电路开关一定要处于断开位置。连接用的螺母、螺栓、垫圈与连接线应松紧适度、均匀,避免螺丝松动和过紧。