

Renogy 深循环纯凝胶电池 12V100Ah

产品名称	Renogy 深循环纯凝胶电池 12V100Ah
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	1330.00/件
规格参数	品牌:Renogy 型号:GEL200-12 容量:12V100AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

12V 100Ah Renogy 深循环纯凝胶电池是 DG（深循环凝胶，12 伏）系列的一部分，是纯凝胶电池。DG 系列使用坚固的板栅、纯度铅和获得专利的凝胶电解质，在频繁循环放电使用下深度放电后可提供出色的恢复能力，并可在 50% DOD 下提供 1000 次循环。常见用途：消费电子产品、电动汽车、发动机启动器、尔夫球车、狩猎、草坪和园艺工具、机动性、摩托车、摄影、动力运动、便携式工具、太阳能、玩具和业余爱好、门禁设备、应急照明、安全。

主要特征

使用寿命长：重型铅钙板栅可确保轻度腐蚀并实现长达 10 年的设计使用寿命？在**浮充电条件下和低于 25 ° C 的**工作温度下待机使用。

专利设计结构：Renogy 电池配备 PE 复合隔板结构，确保凝胶电解液均匀分布在整个电池内部，确保电池各部分的**均匀度。

三重密封结构：阀控式密封结构，端子和接线柱三重加强密封，防止电解液泄漏，保证电池在正常工作时的气密性和液态，防止外部空气进入电池内部。

低自放电：由于使用铅钙板栅合金，Renogy 电池具有低自放电和可靠的性能。在常温下，Renogy 电池每月的自放电率约为电池容量的 3%。

安全性：Renogy 电池配备防爆安全阀，防止产生多余气体。并且该结构旨在防止在火花接近时点燃内部电池。

规格

容量：100Ah@20hr-rate 至 10.5V @25 ° C

重量：63.9 磅

内阻：6.0m Ω

自放电：每月 3% (25 ° C)

保质期：25 ° C 下 9 个月

工作温度范围：放电：-4 $^{\circ}$ C~140 $^{\circ}$ C (-20 $^{\circ}$ C~60 $^{\circ}$ C), Charge: 32 $^{\circ}$ C~122 $^{\circ}$ C (0 $^{\circ}$ C~50 $^{\circ}$ C)

推荐*大充电电流：30A

尺寸：12.9 x 6.8 x 8.7 英寸

材质：ABS 容器和盖子