

20W/30W全彩激光灯-户外文旅防水激光灯

产品名称	20W/30W全彩激光灯-户外文旅防水激光灯
公司名称	西安万圣光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:万圣激光 型号:W-RGB20W/30W 光源功率:20W/30W
公司地址	西安经济技术开发区文景路220号一方.中港国际B座12405室
联系电话	13572400473 13572400473

产品详情

(户外RGB-20/30W全彩激光灯)

技术参数

项目	参数
光功率:	20/30W
产品名称	户外文旅RGB-20/30W全彩激光灯
型号	GS-RGB30W-HW
红色激光器模组:	638nm 8W 红光模块
绿色激光器模组:	520nm 10W 绿光模块
蓝色激光器模组:	445nm 12W 蓝光模块
特点效果	输出各种彩色光束效果、波浪、线条等效果
光斑尺寸:	6*8mm
输入接口:	ILDA、SD card、DMX
输出接口:	ILDA、DMX
输入:	220Vac,50/60Hz (±10%), 2000W
振镜:	40Kpps
工作/储存温度:	-20 至 40
防水等级	IP65
重量:	65kg
尺寸(长x宽x高):	545 × 466 × 255mm
操作控制模式	ILDA 信号控制、SD card、自动播放、DMX 512

其他特性:	风冷技术、红绿蓝激光亮度可调、XY镜像、图案大小调节、XY轴扫描开关系统、光学部件密封保护、10秒预热时间，低功耗扫描电子保护系统、无需特殊维护
激光安全:	键控电源开关、连锁装置、扫描失败安全电流保护

软件功能：

PANGOLIN FB4 QuickShow是一款专业级激光演示控制软件。具有操作简单、功能强大、素材丰富、兼容性高的特点。直观的界面以及向导式的操作模式，使任何一个灯光师只需要稍加调整，就立即可以操作激动人心的激光表演并与现场音乐同步。

PANGOLIN FB4 QuickShow硬件接口在没有接收到计算机送达的信号的时候,激光表演器将不会输出任何信号。这是一个安全方面的设定，对保护观众的安全显得尤为重要。

PANGOLIN FB4 QuickShow激光软件附带的文字和图案编辑软件可以按照操作者的意愿随时随意的对表演的内容进行编辑控制，为使用者留下了发挥灵感的空间。

PANGOLIN FB4 QuickShow激光软件还可以实现实时控制现场节目，根据现场气氛和音乐的节奏灵活操作表演内容，更好展示激光的视觉冲击力。

PANGOLIN FB4 QuickShow支持多媒体音频

可以支持MP3，AV1，MIDI，WAV，RealPlayer 等多种文件格式。