

SMC16芯32芯金属翻转板光缆分纤箱

产品名称	SMC16芯32芯金属翻转板光缆分纤箱
公司名称	宁波睿祥通信设备有限公司
价格	52.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省慈溪市龙山镇东渡村甸山北路1211号1幢302室（注册地址）
联系电话	13857489833

产品详情

二、性能指标

工作温度：-40 ~ 70 ；

工作湿度：（30 时）；

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；

插入损耗：IL 0.3dB (PC型)；IL 0.3dB (APC型)；

互换性：0.2dB。

三、功能说明

专项使用皮线光缆固定位,*皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；

**的铠装光缆引入,固定,开剥保护及接地装置,多固定2根户外铠装光缆；

翻板采用金属结构设计,充分合理利用箱体空间,全程*光纤足够的弯曲半径,*方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；

安装孔距：本箱体采用3点固定方式,上方2点,下方1点,安装简洁方便,上下之间直线距离为307毫米,左右之间水平距离为197毫米。

16芯光纤熔接箱的外观

2、楼道（室内，外）光纤分纤箱箱体其内部金属板材采用Q235冷轧板，厚度不小于1.2mm,表面镀锌处理，箱体上下安装板采用Q235冷轧板，厚度不小于2mm,，采用镀锌后喷塑处理。

室外型另配置抱杆安装铁件，采用不锈钢或铁附件热镀锌处理。

4、
楼道（室内，外）光纤分纤箱相关配件采用的非金属复合材料（塑料），燃烧性能应符合GB，T 2408-2008 中的规定，

6、 光纤配线箱箱体正面左上侧**印有需求方提供标志，并按中国联通商标同比例缩放。

8、 箱内工作单元表面颜色**便于识别和区分，可以采用与箱体或周围环境景色相协调的颜色。

<p white-space:normal;word-break:break-all;color:#333333;background-color:#ffffff="" style="padding: 0px; margin: 0px auto; list-style: none; word-break: break-all;">

9、 箱体正面只能有需求方提供的标志，厂家标志不允许在箱体正面出现。