

可移动环保空调自动温控设备

产品名称	可移动环保空调自动温控设备
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	517.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

环保空调距墙间隔应超出30CM，防止进入该侧降温水帘气流受阻。湿帘冷风机空气流通方式一般有竖向和横向二种，横向空气流通气流过电流断占地面积大，风速小，非常容易造成非常大占地面积盲点，而竖向空气流通气流过电流断占地面积小，风速大，盲点占地面积并不大。应用标准准许情况下，理应尽量选择出色竖向空气流通方式。

生产制造厂房降温

机械设备甄选湿帘冷风机，

生产制造厂房降温分为：水蒸发中央空调、挪动节能环保空调

、节能空调、湿帘冷风机、水温空调、风机盘管等设施来选用减温。不一样减温方法运用不一样的机械设备，目前应用*广泛的是工业化生产工业冷风机，重要机械设备有抽滤装置增加)、抽滤装置电机、蒸发器、降温水帘及音乐

喷泉，降温水帘用于汽体蒸发和风机叶轮转动

正压力运送一体机空调减温，在这其中以便携式制冷机和离心式通风机的应用较广。

节能环保空调产品介绍：节能环保空调，工业冷风机，水冷风机，节能环保空调是运用水蒸发带去热量基本原理，户外清新的空气通过水帘降温，过滤后，节能环保空调将强冷空气送进到生产车间，工业厂房，能快速减温4--10度。节能环保空调，工业冷风机具备耗电量少，一小时用电量仅1度电。低投资，效率高，集减温，换气功能于一体。可移动环保空调自动温控设备

1、大风量轴流式送风机组

2、底盘采用不锈钢焊接，表面粉末喷涂处理，坚固耐用；

- 3、自动清洗功能，防止湿帘结垢，延长湿帘使用寿命；
- 4、操作系统可靠、控制面板简单实用；
- 5、采用高性能湿帘提高降温效率。可移动环保空调自动温控设备

节能环保空调环境条件：

1.针对水帘冷风机的设计与组装相关人员都不能将就看待,假如室内窗户离地面非常高得话,这时降温水帘间距就需要选用负压力纵向通风方法的**距离，离心风机与降温水帘安装于两边.

2.当室的一端有操作间时，降温水帘安装不了在一端的墙体上，那样能将降温水帘组装在室里邻近的侧墙面，离心风机则安装于对面墙体上，成对角组装。

3.当生产车间中后墙间距太长,离心风机排风之间的距离无法达到预期的效果时，为减少阻力损失可以采取横着通风方法,即离心风机与降温水帘组合安装。

4.降温水帘的设置一般选中在上风口，离心风机设置在下风口，降温水帘的进风口务必留有充足的进气口室内空间。

5.一般一台离心风机配备6-8平方米降温水帘*合适,而且还要均匀一致。

6.风机

和降温水帘选用嵌入式安装，便是在房屋的墙壁预留出或现凿开离心风机和降温水帘位置。可移动环保空调自动温控设备