

常州活性炭吸附装置 喷漆废气处理设备 工艺流程

产品名称	常州活性炭吸附装置 喷漆废气处理设备 工艺流程
公司名称	江苏盈和环保节能设备有限公司
价格	16500.00/套
规格参数	品牌:盈和 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区薛集镇吕墅东路2号（注册地址）
联系电话	13585452000 13585452000

产品详情

活性炭光氧一体机环境污染器综合性使用了活性炭废气污染器及紫外线纳米光触媒除味废气污染器二种机器设备的优势组成，运用活性炭过滤技术以及UV紫外线解技术融合，对工业废气和臭味终止协作环境污染处理：无机物有机废气和恶臭气体进到集成设备后，通过UV紫外线光线区的时候，被紫外线波较高能率地直射，刹那间产生光氧催化反应；通过活性炭包时，在纳秒级时间范围之内，产生裂变式溶解反应；这般协作地产生一系光氧催化和溶解反应，通过多级别环境污染后进而达到环保标准。

产品特性：

1、适应性强：环境污染工作效率高，尤其适用于其他方法无法处理的多组分有机废气，如化工厂、药业等领域，电子能量高，真是可以跟一切的有机废气分子结构功效；运行费用低；反应快，系统启动、中断十分迅速，随用随开。

2、组装灵巧：通过收集不一样粒度的焊烟颗粒，环境污染工作效率高，从大部分解决了繁杂的有机废气构成不可以逐一环境污染的一大难题，环境污染模块能够灵巧组成，根据不一样的环境污染处理量及环境污染率规定，模块总数能作调节。

3、便捷：环境污染模块选用分体式零件柜结构，便于设备、维护保养，清理特别方便，电源控制零碎能自动调养场强，使环境污染系统在临时性运行后依然坚持相对较高的环境污染率。4、起伏：零碎设计

方案周密，检修门被打开，直流高压电源即自动断电；直流高压电源精心策划成环氧树脂胶密切封禁的单元体，应用牢固；使用了中型机所使用的短路故障技术性，可武器装备短程操纵零碎，大大的发展运行运行的指数，电源控制零碎具备过穿过压全自动维护保养组装，确保机器设备起伏运行。

5、环保节能：使用寿命长，环保节能比普通的技术节能50之上。

6、占高空积小：智能化，可自动辨别打工赚钱运行形状，并表明对应的打工赚钱显示灯。应用领域：用以油漆喷涂、造纸工业页、生物制药、汽车轮胎及塑胶交易厂、汽车市场、污水处置、污泥处理有机废气处理、残渣处理有机废气、皮革业、彩印厂、香辛料交易业、精饲料及饲养场、交易及其烟草业等好几个范围的有害没害汽体、有异味和恶臭味处理。