

UL热熔胶，UL阻燃热熔胶，UL认证热熔胶，UL认证阻燃热熔胶

产品名称	UL热熔胶，UL阻燃热熔胶，UL认证热熔胶，UL认证阻燃热熔胶
公司名称	东莞市利可豪热熔胶制品有限公司
价格	80.00/公斤
规格参数	品牌:利可豪热熔胶 型号:H98811A 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中70号110室（注册地址）
联系电话	0769-87865635 13825278030

产品详情

型号：H98811A		
外观：棒状\粒状	直径：11.2+0.5mm	
粘度(180)：5900+1500CPS	软化点：120 +10	
抗拉强度：60N	硬度：70A/30	
阻燃等级：94V-0		
型号：H98811A-619		
外观：棒状\粒状	直径：11.2+0.5mm	
粘度(180)：5900+1500CPS	软化点：100 +10	
剪切强度：2.25	使用温度：160 ~200	
型号：H98811A-615		
外观：棒状\粒状	直径：11.2+0.5mm	
粘度(180)：9000+1500CPS	软化点：148 +10	
剪切强度：2.24	使用温度：160 ~200	
型号：H98811AB		
外观：棒状\粒状	直径：11.2+0.5mm	
粘度(180)：10000+1500CPS	软化点：100 +10	
硬度：80A/30	使用温度：160 ~200	
型号：H98811A-1209		
外观：棒状\粒状	直径：11.2+0.5mm	
粘度(180)：6100+1500CPS	软化点：140 +10	
剪切强度：2.22	使用温度：160 ~200	

型号：H98811A-628K		
外观：棒状\粒状	直径：11.2+0.5mm	
粘度(180)：7000+1500CPS	软化点：150 +10	
剪切强度：2.25	使用温度：160 ~200	

型号：H98811A-1211		
外观：棒状\粒状	直径：11.2+0.5mm	
粘度(180)：16000+1500CPS	软化点：130 +10	
剪切强度：2.21	使用温度：160 ~200	

型号：H98811A-1205		
外观：棒状\粒状	直径：11.2+0.5mm	
粘度(180)：6200+1500CPS	软化点：130 +10	
剪切强度：2.22	使用温度：160 ~200	

型号：H98811A-1303		
外观：棒状\粒状	直径：11.2+0.5mm	
粘度(180)：7000+1500CPS	软化点：135 +10	
剪切强度：2.26	使用温度：160 ~200	