

10-30 药品储存柜（医用级别恒温箱）

产品名称	10-30 药品储存柜（医用级别恒温箱）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北京福意联 用途:冷藏/阴凉/常温 温度:2~48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

10-30 药品储存柜（医用级别恒温箱）公司介绍 北京福意联为各行业用户提供了大量的产品和服务，尤其在石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯、科技教学、卫生等领域，与世界众多机构有密切合作关系。同时，公司充分利用互联网的优势，不仅能为用户提供广泛的产品选择机会，获得的性价比，还可以为用户快捷提供科技信息。与此同时，我公司还向广大用户推荐使用国产价格适中、性能可靠、使用稳定，符合国家质量标准的仪器、仪表和设备。

10-30 药品储存柜（医用级别恒温箱）

主要用于药品或者在2-8 \20 \25（低温-20）等等温度段的或者温度点的恒温保存，福意联在临床行业也有很多年的历史，一直以来，以诚信树立品牌，以质量打造市场，以服务赢得客户。与杭州泰格、复星医药、诺思格、默沙东、精鼎医药、东阳光医药、四川科伦等等医药单位都有着长期的合作。欢迎您前来咨询

10-30 药品储存柜（医用级别恒温箱）临床用途：协调研究者的角色是什么？协调研究者通常为临床试验的具体实施者。因此，通常由监查员与协调研究者共同为一项临床试验的质量把关。

10-30 药品储存柜（医用级别恒温箱）参数型号

10-30 药品储存柜（医用级别恒温箱）特点介绍

高稳定性：采用高新微电脑控制，温度恒定，波动范围小。高性：控温精度高。

高安全性：超温声源报警，按键消除。自动制冷，自动加热，一直恒定在设定的温度，噪音为零。 a.

温控范围：2-48（每度恒温调控）c. 制冷原理：压缩机制冷，具有热补偿功能。当环境温度低于零度或者设定温度时，可以保证箱体内部温度恒定在设置温度。 d.

加热原理：PTC陶瓷加热技术。翅片风冷循环技术，让箱体内部温度加均匀，无死角。 e.

嵌入式恒温箱，前散热式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。 f.

门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。

五种故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。

10-30 药品储存柜（医用级别恒温箱）功能：1、型号：FYL-YS-151L 2、有效容积：150L

3、气候类型：N,SN 4、额定电压：220V 5、额定频率：50Hz 6、噪音（声功计）：42dB（A）

- 7、制冷剂：R134a
- 8、温控范围：0~100 （每度可调可控）
- 9、箱体尺寸：595 × 565 × 860mm
- 10、内径尺寸：504 × 487 × 634mm
- 11、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 12、箱体内外采用**不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 13、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 14、电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能，防止出现意外。
- 15、温感，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 16、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 17、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 18、采用新型全封闭**压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 19、箱体采用**不锈钢，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 20、配置安全锁，可实现专人专管。底部带有移动脚轮和止动底角。公司致力于移动冷藏和恒温设备的发展创新，坚持自己的拓展之路；20年来始终坚持以质量生存为基础，客户需求为导向，品牌推广为线路，以团队和的技术水平.供应:恒温箱、加温箱、冷藏箱、低温冰箱、车载药品保存箱、车载压缩机冰箱、车载环保样品保存箱等。