

20-25 医疗药品恒温箱（玻璃门双锁）

产品名称	20-25 医疗药品恒温箱（玻璃门双锁）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北京福意联 用途:冷藏/阴凉/常温 温度:2~48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

20-25 药品恒温箱（玻璃门双锁）公司介绍 企业介绍--可以用来考核和确定电工电子产品或材料在温度变化的环境条件下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限制辐射影响，设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差均符合国家要求，且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。

20-25 药品恒温箱（玻璃门双锁）

主要用于药品或者在2-8 \20 \25 （低温-20 ）等等温度段

的或者温度点的恒温保存，福意联在临床行业也有很多年的历史，一直以来，以诚信树立品牌，以质量打造市场，以服务赢得客户。与杭州泰格、复星医药、诺思格、默沙东、精鼎医药、东阳光医药、四川科伦等等医药单位都有着长期的合作。欢迎您前来咨询

20-25 药品恒温箱（玻璃门双锁）临床用途：监查员是申办者与研究者之间的主要联系人。其人数及访视的次数取决于临床试验的复杂程度和参与试验的机构的数目。监查员应有适当的医学、药学或相关，并经过必要的训练，熟悉药品管理有关法规，熟悉有关试验的临床前和临床方面的信息以及临床试验方案及其相关的文件。监查的目的是为了保证临床试验中受试者的权益受到保障，试验记录与报告的数据准确、完整无误，保证试验遵循已批准的方案和有关法规。 20-25 药品恒温箱（玻璃门双锁）参数型号

20-25 药品恒温箱（玻璃门双锁）特点介绍

1. 外壁材料：**砂面不锈钢板；内壁材料：**镜面不锈钢板。
2. 保温材料：保温层采用耐高温防火PU和隔热高密度纤维棉，聚氨脂整体发泡，体轻耐用。
3. 测试区内附上下可调不锈钢盘两组，单片承重不大于30公斤。
4. 箱门合理的位置设置一个透明窗口，用以观测室内试样的变化。
5. 观察窗采用多层中空钢化玻璃，内侧胶合片式导电膜，具有透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等优点。 6
6. 设备的门与箱体之间采用双层耐高低温，抗老化之高张性密封条以确保测试区的密闭。并采用无反作用门把手操作容易。
7. 机器底部安装有高品质可固定式PU活动轮，可以很方便地将机器移到位置，*后将脚轮固定。

8.设备的控制部分设计在设备的右侧，分布有温控仪、控制开关等，操作方便，简单，易于维护。

20-25 药品恒温箱（玻璃门双锁）功能：1：箱体配有精密温度传感器，控温稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；高亮度数码显示，在范围内任意设定，温度显示精度高；2：完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警等多种声光报警功能，物品存放安全3：风冷式冷凝器，整体吹胀式蒸发器，制冷迅速；

4：箱内照明：箱内配有照明功能，箱体内部一目了然；

5：**钢丝浸漆搁架，存取物品方便，且易于清洗；6：压缩机：采用压缩机，静音，无氟制冷剂；企业介绍--自创立以来,以诚信赢得了广大客户的信任,并保持着良好的合作关系.公司亦真诚希望利用自身的优势为客户提供 合理,品质优良的产品及服务.福意联人把此当作自己的责任和使命.

公司亦秉承"以德敬人，以诚立人”的宗旨，愿携手业界广大同仁，共创事业的繁荣与发展！