

人造草坪行业规范

产品名称	人造草坪行业规范
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 是否环保:是 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

人造草坪产品在环保方面也越来越多受到公众的关注，德国标准DIN的相关测试也被广泛应用于人造草坪的测试。美国对铅含量的要求尤其敏感，一些环保或卫生机构出台标准，明确对人造草坪产品铅含量的要求。

检测机构的影响对人造草坪行业的规范发挥了重要的作用，给人造草坪场地的拥有者和使用者提供了更透明和可衡量的指标，有利于建立公平和成熟的行业标准体系和市场竞争秩序。

实际上对于建设单位选择了获得国际足联场地认证的企业作为供应商，通常质量和服务会得到充分的保障，这样会推动国内整个人造草坪行业向健康的方向发展。

铺设人造草坪的优势很多，比如说四季常青，排水性能好，维护费用低，使用寿命长等等。在铺设人造草坪之前，对水泥混凝土基础的质量要求主要体现在平整度、硬度和排水坡度三个方面。常用的人造草坪基础有三类：碎石基础，水泥基础和沥青基础，具体采用哪种基础，需要结合当前的大环境、预算还有时间。

- 1.表面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，以6000mm × 6000mm左右切块为好。
- 2.基础应具有一定的强度和稳定性。
- 3.水泥基础必需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。
- 4.对基础表面平整度要求较高，以保证人造草面层厚度一致，弹性均匀。平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3MM，坡度：横向8‰，纵向5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。

5.垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无浮土松散、波浪等现象。

6.需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。