

衣柜开关|衣柜感应开关|衣柜人体红外感应开关

产品名称	衣柜开关 衣柜感应开关 衣柜人体红外感应开关
公司名称	郑州百得利电器有限公司
价格	39.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州国家经济技术开发区第一大街西杨026号
联系电话	0371-55916936 13526536008

产品详情

新品BDL12V三线衣柜红外感应开关 衣柜开关|衣柜感应开关|衣柜红外感应开关

郑州百得利电器有限公司成立于2008年，专业从事节能、节电、低碳智能产品的研发和生产 产品包括:人体红外线感应开关系列、路灯光控开关、光控延时开关、声光控延时开关系列、人体红外自动供水装置、LED声控感应照明灯、LED红外感应灯、智能教室节电开关、消防感应开关系列、吸顶灯感应开关、全自动小便感应器、全自动蹲便感应器、衣柜柜橱感应开关系列等。客服电话13526536008 功能特点：

1.全自动感应:人进入其感应范围则立即输出点亮，人离开感应范围则自动延时熄灭，自动节能,特别适合衣柜、展柜等自动照明橱柜、展柜LED照明等领域。 2.

可重复触发方式：即感应亮灯后，在延时时间段内，如果有人体在其感应范围内活动，其将一直保持亮灯状态，直到人离开后才延时关闭（感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段，并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点）。 3.工作电压：12V，外置驱动。

4.超低功耗：熄灭状态电流： $<50\mu\text{A}$ ； 5.红外感应头分离，容易安装；

其他产品类型：86墙壁型、吸顶型、探头型、分体型（衣柜、吸顶灯内用）技术参数：

1.默认工作电压:12V； 2.内设记忆集成电路 3.静态电流:

$<50\mu\text{A}$ ，总负载： 300W（负载LED灯、节能灯等）； 4.延时时间:出厂设置30S； 5.封锁时间: <1 秒；

6.触发方式:可重复； 7.感应范围:角度 120° 锥角,距离 $5<$ 米； 8.全自动红外线感应模式；

9.工作温度: $-20 \sim 70$ ； 10.工作湿度:90%; 主要应用：衣柜，橱柜等自动照明 衣柜红外感应开关安装事项

1、安装时要关闭电源，严禁短路和超载 2、

接入电源后光线强时会自动闪亮3次红外线自动测光，后酒店衣柜红外感应开关进入工作状态