

废气净化塔 喷淋塔 品质为本SAD-12

产品名称	废气净化塔 喷淋塔 品质为本SAD-12
公司名称	江苏盈和环保节能设备有限公司
价格	18000.00/套
规格参数	品牌:盈和 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区薛家镇吕墅东路2号(注册地址)
联系电话	13585452000 13585452000

产品详情

废气处理设备主要用于解决溶于水的有机废气，还可通过将喷洒液变成酸性或碱性液体来中和消化吸收偏碱或酸性有机废气。除灰、设备运行灵便 一般洗涤塔解决氯化氢气体(HCL)、氟化氢气体(HF)、二氧化氮(NH3)、硫酸雾(H2SO4)、铬酸雾(CrO3)、***汽体(HCN)、碱蒸气(NaOH)、硫化氢(H2S)、二氧化硫(SO2)汽体、福尔马林溶液(HCHO)等汽体。进到大中型厂房，会看到许多又高又大的塔。这种是常见的废气处理塔。

焚烧处理净化处理法：*经济、*直观的方式。通过技术手段，使有机废气里的可燃物质做到着火点，选用燃烧方式对它进行解决，燃烧后气体为蒸汽和二氧化碳，达到解决的效果，但这个方法大多数造成二次污染，而且有害物质燃烧释放出来一些有害物。

活性炭处理方法：关键基本原理即便有机废气里的有害物被内部结构具备微小细孔物质吸附，有机废气在经过活性炭的时候也会附着在表层。填充料吸附塔制造商针对含有较多的易燃成分有机废气。

废气处理设备依据有机废气成分、浓度值可分为酸雾吸收塔和喷淋净化塔。在其中洗涤塔，其核心作用

就是就是把有机废气内包含的残渣及其烟尘、溶于水的有机废气挑选出去;而酸雾吸收塔，主要是将有机废气中碱性物质经过处理，降低对系统内部结构的不良影响。

废气净化设备内部结构要以自下而上的工业废气方式，在顶层组装喷淋装置来先后稀释液酸碱性有机废气、烟尘、残渣等，包含填料吸收塔和洗涤塔，选用倒流实际操作，来更容易提升有机废气处理高效率。吸附剂加上在塔上，汽体由下而上流动性，这样可以提升与废气接触面。

自然，因为硫化氢气体具备腐蚀，长期性开展vocs酸性有机废气处理也会导致机器设备浸蚀，危害废气净化设备废气治理高效率。因此，大家研制出耐腐蚀性高的玻璃钢酸雾净化塔，来提升废气净化设备的使用期;机器设备内部结构选用**的耐腐蚀原材料、喷淋设备、多种消化吸收等服务，来提升有机废气处理高效率;其净化效率可高达95%之上，合乎废气排放标准。