

土工膜土工布检测 清远市建材检测中心

产品名称	土工膜土工布检测 清远市建材检测中心
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测区域:广东省及全国各地 检测团队:自有团队,合作实验室 检测费用:按项目收费
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

土工膜土工布检测 清远市建材检测中心 华谨检测能够依据依照ASTM、ISO、EN、JIS等标准和GB国家标准对土工材料进行相关的分析测试服务，为确保工程质量安全保驾护航。作为第三方检测机构以及中小微企业及个人用户搭建互联网+检测电商服务平台，检测服务（包括食品、环境、建材、电子、化工、汽车、家居、母婴、玩具、箱包、水质、化妆品、纺织品、日化品、农产品等多项领域检测服务）。土工布质量指标及检测方法 机械性能：土工布的力学性能主要包括其宽条拉伸试验、梯形撕裂强度试验、CBR破裂强度试验、刺破强度试验等。宽条拉伸试验是土工布的一项重要质量指标。宽条拉伸试验主要选择纵向和横向长度至少为200 mm × 200 mm宽的5个试件。在标准环境中调整24小时后，量规长度为100mm。试验采用等速拉伸式强度试验机，速率保持在20mm/min;土工布的梯形撕裂强度试验时，选择梯形试样，在标准环境中调节湿度24h，使用机，上下夹钳夹住试样布。不断增加试样的加荷，使梯形土工布短边沿切口方向缓慢撕裂至长边，直至完全断裂。本次试验选用的仪器为恒速伸长型强度试验机，拉伸速度保持在100mm/min。土工织物的CBR破裂强度测试指的是使用一个特殊的环固定修复样本,调整湿度在标准环境中24小时,然后把一个平头圆柱推杆直径50毫米的样品60毫米/分钟的速度。直至试样断裂，本试验也采用恒速拉伸式强度试验机。土工膜土工布检测 清远市建材检测中心 防渗膜、土工膜和土工布材料主控检测的项目是不一样的，但是在日常工程中一般都是主控检测它们的物理性指标。防渗膜、土工膜的主控检测项目有厚度、屈服强度、屈服伸长率、断裂强度、断裂伸长率、直角撕裂强度、抗穿刺强度等物理性指标。防渗膜、土工膜的检测标准一般按国标GB/T17643-2011执行。

土工膜土工布检测 清远市建材检测中心

[汕尾市rvv电缆检测报告 电缆燃烧性能测试](#)