

金华电动吊篮外墙施工吊篮厂家安全设备

产品名称	金华电动吊篮外墙施工吊篮厂家安全设备
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

产品详情

金华电动吊篮外墙施工吊篮厂家安全设备环境安全规则1.建筑物或构建筑顶面支承悬挂机构处的承载强度不得低于1500LMM。金华电动吊篮外墙施工吊篮厂家安全设备如悬挂机构由顶面预埋件承受时，预埋件安全系数得小于3。2.提供吊篮作用的电源必须是380V，三相五线制接地电源。3.距高压线10M范围内严禁使用吊篮。4.在雨天、大雾、大雪及风速大于10.8ms（相当于阵风6级）的恶劣气候环境下，严禁吊篮作业。5.施工范围下如有道路或通道时，必须在吊篮下方设置警线或安全廊，并设置明显警戒标志和配备安全监督人员。6.吊篮升空作业范围内应清除各种突出或障碍物，固定突出物或转角处应设置明显警示标志。7.夜间施工时，施工现场应用充足照明，照明度应大于150LX，并在施工范围设置警戒信号灯。8.在雨、雪天或腐蚀性环境中施工时，应做好作业人员、安全装置、电气箱及钢丝绳的防潮、防水盒防腐蚀等防护措施。