

电池材料闪蒸干燥机1500

产品名称	电池材料闪蒸干燥机1500
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

电池材料闪蒸干燥机1500

功能描述：为闪蒸干燥机提供稳定进料量；

加料斗主体采用SUS316材质，内表面与物料接触部分均匀喷涂厚度 0.3mm ECTFE，外表面喷砂或抛光处理，全容积 0.6m³，且有破拱和辅助下料装置，使物料不易架桥，保证下料通畅；

加料斗设置应确保料斗四周内壁不粘料、不积料、不结块等；加料斗顶部配1个观察口 (DN150)，可观察料斗进出料情况；

加料斗设置呼吸阀，过滤精度 0.5 μm，呼吸阀排出的废气经二级除尘过滤后，由乙方接入厂房排废总管，*终粉尘排放浓度 30mg/m³；

加料斗带称重装置，实现料位实时监测指示，计量精度 ±0.5%；

加料斗带高、低料位检测和报警功能。

干燥后水含量 0.5% (保留2个结晶水)

进风温度 160 ~230

出风温度 80 ~150

粉料收率 99.8%

加热采用天然气直燃加热方式，加热效率 93%，

干燥室进风口温度 160~230 (温度可调)，出风口温度 80~150 ，控温精度 ± 2 ；

进风设置 2 路温度安全连锁保护，一路设置为检测干燥塔进风温度，

另一路设置为安全控制，超温后连锁关闭天然气进气阀组停止加热并

通冷风降温，冷风管道进口须设置过滤器。