

# 罗瓦拉水泵多级泵机械密封1HM03P03T5RVBE

产品名称	罗瓦拉水泵多级泵机械密封1HM03P03T5RVBE
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	6700.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 材质:不锈钢 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

ITT赛莱默（南京）有限公司直销Xylem水泵，塞莱默水泵,XYLEM水泵机械密封，XYLEM增压泵，空调泵等产品 xylem水泵,赛莱默水泵,Xylem水泵经销,Xylem水泵配件1HM08S05T 3HM06S05T 5HM04S05T 3HM05P07T5RNBE 3HM06P11T5RQQV 5HM02P04T5RVBE 1HM03P03T5RVBE 5HM03P05TRQQE 5HM05P11T5RVBE 10HM05P30T5RNBE LOWARA输送泵 LOWARA输送泵电机 XYLEM(赛莱默)水泵-南京斯瑞莱机电设备有限公司

外筒 机械密封轴套 蜗壳 O型密封圈 首级导叶 叶轮 末级导叶 轴承导叶 轴套碳化钨 叶轮隔套 机械密封座 叶轮轴

e-HM卧式多级离心泵产品规格

流量：29 m/h

扬程：160 m

电源：单相和三相 50 和 60 Hz

功率：从0,30 kW到5,50 kW

工作压力：16 bar

液体泵送温度：从-10 °C到120 °C

e-HM是一种非自吸式端吸卧式多级高压离心泵，带轴向螺纹入口和径向螺纹出口。这种泵采用紧耦合式设计，配有非标Lowara电机。e-HM配备了机械密封。

e-HM为高度模块化的泵，采用创新的水力设计，保证具有高效的性能并延长了平均无故障时间。

e-HM可提供两种不同的配置：

- “紧凑”式设计规格为1HM，3HM和5HM，\*多6级
- “衬套”式设计规格为1HM，3HM和5HM，\*多7级，提供的型号有10HM,15HM和22HM。

“紧凑”式设计由一块一体的不锈钢泵体直接连接到电机法兰上。“紧凑”式设计仅使用一个O型圈进行壳体密封，显著降低了泄露的风险。

“衬套”式设计由外不锈钢TIG焊套和单独的吸入壳体组成。采用铸铝泵架和拧在电机法兰里的不锈钢拉杆连接在一起。