

ASA/韩国LG/LI-970 耐气候影响性能良好 抗划伤性高LI-941

产品名称	ASA/韩国LG/LI-970 耐气候影响性能良好 抗划伤性高LI-941
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	25.70/千克
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

产品详情

ASA环氧树脂--三元共聚物ASA可以使用所有权反应加工工艺，或热聚合加工工艺来生产。

在反映方法中，ASA是由在丁二烯和丙烯酸（SAN）的缩聚反应环节中接技一种丙烯酸树脂弹性体材料而制取，

弹性体材料细粉末状均匀的分散化入并接校在SAN高分子链上。ASA**的耐老化是来自于丙烯酸树脂弹性体材料。

对大多数塑胶来讲，在日紫外线尤其是在光谱仪的紫外光一端辐射源与空气中O₂联合作用下，

会出现老化和发黄。ASA构件产生这些变化所需要的时间比其他塑胶长的多。

ASA构件即便在低温下也具有较高的光泽度，非常好的耐化学性和热稳定性能，及其非常高的抗冲击强度。

ASA在1.82MPa压力之下，规范冲击强度为180-220 ° F；抗拉强度为27.6 ~ 48.3MPa；

拉伸强度为25-40%；弯曲模量1516-1723MPa；带创口的固支梁式抗冲击强度为9.0—11.0英寸²磅 / 英尺。

ASA能耐下列物质的功效：饱和烃、低对二甲苯车用汽油和润滑脂、食用油与动物油脂、水、盐的溶液、稀碱和稀碱。

但是，它容易受到浓强氧化剂、对二甲苯、氯代烃、酯。醚、酮和其他醛类侵蚀。

ASA比ABS有*好一点的抗环境应力破裂特性。ASA原材料的阻燃性等级是UL94—HB。