

驻马店ic卡灌溉表 洛阳插卡灌溉表 安三相灌溉表 机井灌溉表

产品名称	驻马店ic卡灌溉表 洛阳插卡灌溉表 安三相灌溉表 机井灌溉表
公司名称	郑州市恒一得电子科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州市长兴路五号
联系电话	0371-60963360 13017674002

产品详情

浇地表 灌溉表 多用户表三相一表多卡IC卡电表 主要功能本产品用于多个用户共同使用一块电能表的场合，如用于机井灌溉的场合，是一种特殊的多用户收费电能表。一个电能表可供多个IC卡用户使用，用电量记录在各自的卡中，当卡中有电量时，合闸供电，当卡中电量用尽时，自动拉闸断电。本产品采用了我公司久经考验的数据自动纠错技术、抗干扰技术，数据可靠、稳定。 主要特点

- 1、表损坏自动拉闸功能：合闸后，5分钟内无采样信号，采样指示灯快速闪烁或自动拉闸（可设置）。
- 2、拔卡延时功能：拔卡30秒内，如果下一个用户插卡，中间不停电，解决水泵频繁起动的的问题（可设置）。
- 3、用电记录信息：控制器内带精密时钟，记录每个用户用电的起始时间和结束时间以及各自的剩余金额，便于管理部门结算。
- 4、停电数据保存功能：停电时，停电前的用户数据保存在表中，并且不影响下一个用户。停电前的数据可以被原用户随时取走。
- 5、用电单价设置功能：机井表中的用电单价可用设置卡设置，方便管理部门调整电价。

三相一表多卡IC卡电表带缺相保护的电表还具有以下功能：

- 1、缺相保护功能：当任意一相缺相时，电能表缺相指示灯闪烁报警，并拉闸断电。
- 2、电压、电流、频率、瞬时功率可显示功能。 技术指标 技术指标 工作电压 $3 \times 380V$ 准确等级度 1.0级，2.0级 标定电流 $3 \times 1.5(6)A-3 \times 20(80)A$ IC卡擦写次数 100万次 电表尺寸 227mm*144mm*72mm 配电箱有三种形式 明装箱，安装箱，防雨箱 功能特点:

- 1、农田灌溉电表采用大容量计量芯片，每台电表可供200张ic卡使用，每张ic卡可用30台电表。
- 2、电表为三相三线，380V电源进线。
- 3、电表具有超负荷断电功能，当电机负荷大于电表设定的功率是，电表自动断电。
- 4、电表具有电源缺相报警功能，当电源进线缺相时电表指示灯点亮并且电表自动断电。
- 5、电表具有三相电流不平衡报警功能，当一相电流超过另一相的两倍以上时电表指示灯点亮，并且电表自动断电。
- 6、电表具有数据查询功能，当用户需要查询剩余电量时，直接在电表上插一下，电表直接显示用户卡上的剩余电量。
- 7、电表软件具有补卡功能，当用户卡不慎丢失，可通过电表软件补卡，电表数据不会丢失
- 8、卡内数据可以保存10年不丢失，可以使用10万次。 郑州恒一得电子科技有限公司

地址：郑州市长兴路五号 联系人：张先生 电话：0371-60963360 手机：13017674002 传真：0371-60962540
网址：www.hengyidegroup.com Email:hengyidegroup@163.com