

气动套筒调节阀

产品名称	气动套筒调节阀
公司名称	上海仪欣阀门有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:仪欣阀门 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区沪杭公路1588号
联系电话	021-51863283 17172177779

产品详情

气动套筒调节阀适用控制流体介质流量、压力和高负荷工况。阀体结构紧凑，流体通道呈S流线型，允许流通能力大，可调范围广，流量特性精度高。阀芯导向部分的导向面积大，具有抗振性能强的特点。阀座密封性能符合IEC或者GB标准，调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构，结构紧凑、输出力大。气动套筒调节阀广泛使用于要求可靠性和关闭性能高、低温以及高压工艺管线场合，由于材料范围广和设计形式的多样化，使得这些阀门可在不同的工业领域中得以应用(譬如：化工、电力、造纸、食品、冶金、采矿等)。

产品特点

1. 阀座采用卡入式结构避免了螺纹旋入式的缺陷，当压紧上盖时阀芯和阀座自动对中，而且装卸简单方便，即使在严重腐蚀的情况下也能轻松的取出阀座，有利于维修和维护。
2. 阀芯和阀杆采用一体式结构避免了插销式的缺陷，即使在高压差的情况下更能保证阀杆的稳定性；
3. 在整个流量和特性范围内，平衡型和非平衡型阀塞，具有很高的切断密封性能；
4. 金属密封和软密封具有相同的流量系数；
5. 调节阀中采用平衡阀塞，可以承受比较大的允许压差；
6. 阀内件表面特殊处理；抛光、氮化和堆焊司钛莱合金延长了调节阀的使用寿命，工作更为可靠；
7. 可调比50:1,可定制100:1;
8. 采用高等级的非石棉密封或波纹管密封；
9. 采用多弹簧型气动执行机构，可实现正、反作用，不需要增加其它零件就能调整弹簧范围，正作用执行机构可以实现气闭操作，反作用执行机构可实现气开操作；
10. 可配气动执行机构、电动执行机构、电液动执行机构。