

# 垃圾吊电缆3\*16+6\*2.5垃圾吊行车抓斗电缆

产品名称	垃圾吊电缆3*16+6*2.5垃圾吊行车抓斗电缆
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:上海嘉柔 型号:RLR,JROFLEX 厂家:上海嘉柔特种电缆厂
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

## 产品详情

垃圾吊,渣吊抓斗电缆作为垃圾焚烧作业首道运输工艺的连接和控制电缆,常用型号RLR,Reel-flex-ST,JRO FLEX,我司垃圾吊电缆具备柔性耐卷绕、高度耐磨和抗拉、耐热耐腐蚀.....等性能,专为满足垃圾焚烧发电厂作业要求定制。源头工厂品质保证,更多垃圾吊卷筒电缆系列产品欢迎来厂考察。

上海嘉柔特种电缆厂供应垃圾吊电缆常用规格包括:4\*10、4\*10+4\*4、4\*16+4\*2.5、4\*16、4\*16+4\*4、3\*16+3\*3\*1.5、4\*16+8\*2.5、3\*10+6\*2.5、4\*16+6\*2.5、3\*16+1\*10+5\*1.5、3\*16+3\*1.5、4\*16+8\*1.5、3\*16+6\*1.5...等。主要为解决普通柔性卷绕电缆出现的断芯,经常性莫名其妙就不通电,以及开裂鼓包,使用时间不长就开始有鼓包开裂,和电缆整体扭曲变形等问题。

### 上海嘉柔【垃圾吊电缆】产品基本结构

多股细裸铜丝绞合导体,参照VDE 0295 6类/IEC 60228 6类标准  
芯线绝缘:特制高强度混合弹性体材料 芯线标识 5芯:参照VDE 0293-308标准  
6芯及以上:黑色线芯白色数字编号 中央支撑元件 内,外护套中复合了加强型凯夫拉编织层  
进口PUR聚氨酯外护套 弯曲半径:7.5x 电缆外径 额定电压:600/1000V 测试电压:4000V  
接地保护芯线 G=含黄绿接地保护线 X=不含黄绿接地保护线 温度范围:-30 至+90

上海嘉柔垃圾吊电缆产品广泛应用于垃圾焚烧发电厂供料系统的垃圾吊抓斗设备,完成频繁移动供电和控制连接的使命,随设备的运行,完成下行、平移和收缆等动作命令。在系统工作运转过程中,垃圾吊电缆也将受到较大的拉力和扭转力,因此这类电缆对柔韧性、耐磨性能、抗拉能力以及抗扭转性能均有着较高的要求。由于垃圾焚烧发电厂的垃圾吊抓斗工作在多粉尘、高温、高湿和高腐蚀性气体环境下,因此,该类垃圾吊电缆还需满足复杂工况下的各项作业要求。

标称截面mm	电缆近似外径mm	近似重量kg/km	电缆承受负荷力N
3*16+3*3*1.5	30.0	965	2500
4*10+4*4	27.5	875	3200
4*16+4*4	1123	3800	

4\*16+6\*2.5

33.5

1482

更多产品规格详细参数请联系我司工作人员详询，厂家提供其他截面积和芯线数可根据要求定制，特殊要求的电缆可根据场合定制，敬请联系我司工作人员。