

国内直供PSP钢塑复合压力管AGR供水管

产品名称	国内直供PSP钢塑复合压力管AGR供水管
公司名称	河南金耐特管业有限公司
价格	6.00/米
规格参数	金耐特管业:01 PSP:02 国内:05
公司地址	河南省洛阳市西工区金谷园街道105号富第城908室
联系电话	13949277495

产品详情

钢塑复合压力管的产品特点如下：

- 1、力学性能抗拉强度275 ~ 320MPa，是纯塑料管的7 ~ 8倍。
- 2、导热系数导热系数0.46 ~ 0.57W/m.k，约为钢管的1/100，接近塑料管的导热系数。
- 3、线性膨胀系数线性膨胀系数为 1.2×10^{-5} ，是纯塑料管的1/10 ~ 1/12。
- 4、水力性能钢塑复合压力管内壁粗糙度为0.007mm，内壁光滑，输送流体时，阻力损失小，不结垢，该结构集刚柔于一体，可迅速消除管道系统内的压力冲击，不产生水锤噪音。
- 5、耐腐蚀性能钢塑复合压力管内外层聚乙烯是一种非极性材料，化学性能非常稳定，常温下不溶于任何一种已知溶剂，能耐各种酸、碱、盐溶液的腐蚀。

6、卫生性能钢塑复合压力管卫生无毒，符合GB/T 17219标准，并已获得河北省卫生厅《涉及饮用水卫生安全的国家产品卫生许可批件》，批准号为：冀卫水字（2006）S013号，可用于直饮水输送。

7、自示踪性可以用磁性金属探测器进行寻踪，

不必另外埋设跟踪或保护标记，可避免挖掘性破坏，为抢修和维护提供了极大的便利。

8、使用寿命正常温度、压力范围内，可使用50年。

9、机械式连接钢塑复合压力管用连接件为机械式连接，且内外喷塑处理，具有高于管材的承压能力和防腐能力，安装方便，密封性能好。