## 气动三通球阀

产品名称	气动三通球阀		
公司名称	上海仪欣阀门有限公司		
价格	1.00/件		
规格参数	品牌:仪欣阀门 产地:上海		
公司地址	上海市奉贤区沪杭公路1588号		
联系电话	021-51863283 17172177779		

## 产品详情

气动三通球阀是一种三通道的回转型球阀, 用于介质分流、合流及流向切换,分为气动三通L型球阀和气动三通T型球阀两种,可以满足不同的生产工艺要求。

## 广品慨还

气动三通球阀是一种三通道的回转型球阀, 用于介质分流、合流及流向切换,分为气动三通L型球阀和气动三通T型球阀两种,可以满足不同的生产工艺要求。气动三通L型球阀是对三条管道中的两条管道进行切断,气动三通T型球阀实现把三条连通管道进行合流与分流。气动三通球阀配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。气动三通球阀广泛应用于化工,石油,轻纺,电力,食品制药,制冷,航空,航天,造纸等工业领域。

## 产品特点

(1)流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。(2)结构简单、体积小、重量轻。(3)紧密可靠 ,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。(4)操作方便,开闭 迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。(5)维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都 是活动的,拆卸更换都比较方便。(6)在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时 ,不会引起气动三通球阀密封面的侵蚀。(7)适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至 高压力都可应用。

技不奓釵 <i>公初週合以<b>城附班</b></i> 左( <b>0268</b> )405065801001	25150200 公初/(		
动作范围	0 ~90 °		
<i>阅体形式</i> 二段分体式铸造阀体			
阀盖形式	整体式		
压盖型式	螺栓压紧式		
密封填料	V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料		

	连接方式			法兰式、螺纹式(适用于1/2 ~2 )		
	阀芯形式			三通球型阀芯		
	流量特性			近似快开特性		
<i>泄露量</i> Q			软密封:零泄露;金属密封:按GB/T4213-92,小于			
			<i>额定</i> KV0.01%			
	基本误差			± 1%		
回差			± 1%			
死区			1%			
配置执行器型号			GT、SR、ST、AT、AW <i>系列单双作用气动执行器</i>			
控制方式			开关两位控制、4-20mA模拟量控制			
设计标准 <i>设计与制造G<b>法</b>(<b>2</b>)对                                    </i>			JPB/775-448-,908,S53-559,1120 HN 933567, HGJ44 ~ 76、SH3406、			
		ANSI B16.5、 JIS B2212 ~2214、 DIN2543				
结构长度		GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF				
		E29-305、DIN3202				
检验与试验		JB/T 9092、API 598、GB/T13927				
零件材质 <i>零件名称材料<b>篽体</b></i>		WCB				
球体	2Cr13+ <i>氮化处理</i>	304	1	316	316L	
阀杆	2Cr13	304		316	316L	
密封圈	聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨					
适用介质	水、气体、蒸汽、油	硝酸等腐蚀性介质		醋酸等腐蚀介质	尿素等腐蚀性介质	
	<i>品等</i>					
	1					

气动三通球阀 控制方式

高温气动三通法兰球阀分L型和T型,介质流通方向见下图。L型气动三通球阀适用于介质流向的切换, 能使相互垂直的两个通道连通:T型气动三通球阀适用于介质的分流、合流或流向 切换,T型孔道可以使 三个通道互相连通或使其中两个通道连通,气动三通球阀一般采用三个阀座结构,亦可根据用户要求采 用四阀座结构。