

欧州EN50620标准交流电动汽车充电电缆H07BZ-F

产品名称	欧州EN50620标准交流电动汽车充电电缆H07BZ-F
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	3.42/米
规格参数	品牌:埃因 材料:** 电压:300/500V
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

产品描述Product description:

结构Construction	电缆特性 Features
1.导体Conductor	额定温度Rated temperature : -40 ~ 90
材质Material: 裸铜Bare Copper	额定电压Rated Voltage : AC 300/500V、450/750V ; DC 1000V
2.绝缘Insulation	燃烧测试Flame Test : VW-1 Test method Comply with UL 2556
材质Material: ERP	*小弯曲半径Min : Bending Radius: 6*OD
颜色Color : 棕 Brown , 蓝Blue , 黄/绿Yellow/Green	耐压Dielectric Voltage : 2.5kVac/15min. No Breakdown
3.填充Filler	低温冲击Low temperature impact : -40 , No cracks
材质Material: PP Cord	热冲击Hot Shock : 150 /1h No cracks
4.包带Tape	耐油Oil Resistance : IRM902,IRM903,Gasoline 20h OD Variation 15% No Cracks
材质Material:无纺布Non-woven fabrics	抗挤压Crush resistance : Sq 4, crush force 4KN ; 4 Sq 35, crush force 11KN;
5.护套Sheath	耐酸碱Resistance to Acid and alkali : 168h, Tensile Strength Variation 30%; Elongation 99%
材质Material: TPU	环保要求Environmental Requirements : Compliant with RoHS and REACH
颜色Color: 黑色Black	

电动汽车充电电缆用于连接电动汽车充电装置与充电基础设施，从而对电动汽车进行电力传输，并配备一定数量的信号线、控制线、电源辅助线等来确保整个充电过程控制准确、操作安全无误。充电电缆一般使用于充电站、停车场、酒店、小区、车库等区域，便携式充电电缆可放置在车内。

EN标准充电电缆ENStandard Charging Cables

参考标准Reference Standard : prEN 50620、IEC62893