

500平方的压滤机

产品名称	500平方的压滤机
公司名称	浙江同青环保科技有限公司
价格	465000.00/台
规格参数	型号:XG500/1500 产地:浙江 品牌:同青
公司地址	浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道516号3幢
联系电话	16789016527 16789016527

产品详情

隔膜压滤机与普通[厢式压滤机](#)的主要不同之处就是在[滤板](#)与[滤布](#)之间加装了一层弹性膜隔膜板。运行过程中,当入料结束,可将高压流体介质注入滤板与隔膜之间,这时整张隔膜就会鼓起压迫滤饼,从而实现滤饼的进一步脱水,就是压榨过滤。

首先是正压强压脱水，也称进浆脱水，即一定数量的[滤板](#)

在强机械力的作用下被紧密排成一列，滤板面和滤板面之间形成滤室，过滤物料在强大的正压下被送入滤室，进入滤室的过滤物料其固体部分被过滤介

质（如[滤布](#)）截留形成[滤饼](#)

，液体部分透过滤介而排出滤室，从而达到固液分离的目的，随着正压压强的增大，固液分离则更彻底，但从能源和成本方面考虑，过高的正压压强不划算。

进浆脱水之后，配备了橡胶挤压膜的[压滤机](#)

，则压缩介质（如气、水）进入挤压膜的背面推动挤压膜使挤压滤饼进一步脱水，叫挤压脱水。进浆脱水或挤压脱水之后，压缩空气进入滤室滤饼的一侧透过滤饼，携带液体水份从滤饼的另一侧透过滤布排出滤室而脱水，叫风吹脱水。若滤室两侧面都敷有[滤布](#)

，则液体部分匀可透过滤室两侧面的滤布排出滤室，为滤室双面脱水。