

唐音 融媒体中心灯光系统建设方案设计

产品名称	唐音 融媒体中心灯光系统建设方案设计
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	2105.00/台
规格参数	采用:**COB灯珠 特点:亮度高,低耗能,高功率 设计:被动散热,不带风扇
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

融媒体中心灯光设备参数案例

LED 平板灯光源：630 颗高显指 LED 阵列

电源电压：AC100~240V，50/60Hz

额定功率：150W

显色指数：Ra 92

色温：3200K/5600K

调光：0~****线性调光

控制面板：数码显示屏+四按键

通道模式：1CH/2CH

出光角度：120 度

散热方式：无风扇自然散热

控制模式：DMX512 控制/手动模式

开孔尺寸：490*300MM

配件：外框，电源线，信号线

净重/毛重:5.5KG

灯体尺寸:535*340*106MM

聚光灯光源：150W 高显指 LEDCOB

额定功率：220W

光源寿命：可达 50000 小时

显色指数：Ra 95

特殊显指：R9 90,R15 90

色温：3200K，5600K

可选，无杂色及阴影的纯净的光束，丰富的饱和色与柔和的色调，内置3200K，4000K，5600K 3种标准色温直接调用

调光：0~****线性调光，从0调整到****没有颜色变化的完美调光系统。

控制面板：LCD 液晶显示屏+四按键

光学：15-60 度线性手动变焦，24K 无闪烁光源管理系统

散热方式：铜管散热器+智能静音风机散热系统

温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护，显示面板实时查看灯具工作温度。

电源：90V-240V 宽电压恒流电源

防护等级：IP20

配件：遮扉，电源线，信号线

净重/毛重:6kg灯体尺寸:455*265*292MM