

# 广州食品厂高效空气过滤器价格

产品名称	广州食品厂高效空气过滤器价格
公司名称	广州哈德雷洁净科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区石基镇小龙村自编1号（石基二中对面）
联系电话	86-020-29831857 15360682787

## 产品详情

### 广州食品厂高效空气过滤器价格

1. 高效空气过滤器选用的主要控制参数过滤效率、额定风量、额定风量下的初阻力、容尘量等。 2. 按GB/T6165-1985《高效空气过滤器性能试验方法 透过率和阻力》规定的方法检验，其透过率 0.1%（即效率 99.9%）或对粒径 0.1 μm 微粒的计数透过率 0.001%（即效率 99.999%）的过滤器为高效空气过滤器。 3. 高效空气过滤器常用滤料有超细玻璃纤维等。 4. 空气过滤器应符合防火要求，高效空气过滤器按耐火程度分为三级：1级过滤器，过滤器全部材料都是不燃性的，不燃性材料应符合GB8624-1997 A级。2级过滤器，过滤器滤料应为符合GB8624-1997 A级的不燃性材料，分隔板、框架可用符合GB8624-1997 B2级的可燃性材料。3级过滤器，过滤器全部材料可用符合GB8624-1997 B3级 5 设计时，可按初阻力的二倍为终阻力，作为过滤器的计算阻力。6 高效空气过滤器初阻力不得超过产品样本阻力的10%。7 高效空气过滤器不宜单独使用，高效空气过滤器宜设置在净化空调系统的末端。8 容尘量厂家应提供。高效过滤器出厂时应检漏。其他要求根据用户需求定。9 在一般非平行流洁净空调系统中多采用组合的过滤器风口。

#### 一、耐250 耐高温高效过滤器

在高温设备内缓慢升温至100 ，然后恒温2小时；

150 2小时

200 1小时

250 1小时

最后缓慢冷却后，即可正常使用

#### 二、耐350-400 耐高温高效过滤器

在高温设备内缓慢升温至100 ，然后恒温2小时；

150 2小时

200 1小时

250 1小时

300 1小时

350 1小时

400 1小时

最后缓慢冷却后，即可正常使用 耐高温空气过滤器，产品特性：

耐高温型铝隔板高效率空气过滤器 Separator HEPA Filter Unit

该过滤器可以使用在300 的高温环境，过滤效率可达到99.99% 0.3um.

D.O.P./P.S.L. Testing 95%、99.99% at 0.3 μ m 材质表

滤材: 超细玻璃纤维(MICRO GLASS FIBER) 分隔材: 铝箔

外框箱体: 不锈钢、铝框、镀锌铁框 接着剂: 耐高温300度矽胶

气密垫片(Gasket) :耐高温矽橡胶条(t=5 mm)

用途： 空调通风系统的终端即末端过滤及热风式高温烤炉

联系人:侯同超 电话:15920332561 传真:020-66639032 QQ:562227881

地址：广东省广州市番禺区石基镇小龙村自编1号（石基二中对面）

另承接电子、食品、光学、精密仪器、手术室、生物制药、药包材、食品、制水等行业10---300000级净化工程