

电机引接线现货供应 镀锡铜丝电机线

产品名称	电机引接线现货供应 镀锡铜丝电机线
公司名称	上海上力特种电缆有限公司合肥分公司
价格	.00/米
规格参数	SPC上力缆:上海上力特种电缆有限公司 JFEM:JFEM 上海:上海市奉贤区环城西路
公司地址	安徽长丰双凤经济开发区祥徽苑写字楼3号608室
联系电话	17740835127

产品详情

JFEM电机引接线现货供应JEM电缆引出线电缆名称：

JFEM乙丙橡胶绝缘阻燃氯醚护套电

机绕组引接线电缆_JFEM电机引接线

_JFEM电机引出线_JFEM电机绕组引接线_JFEM电机绕组引出线_F级电机连接线_JFEM电机连接
线_JFEM微电机引接线_JFEM电机用软接线_JFEM电机专用引接线_JFEM电机专用引出线_电机引
接线_电机引出线_电机绕组引接线_电机绕组引出线_电机专用电线_碳刷引接线_仪表线_耐热单
芯线_镀锡电线_镀锡软线

JFEM电机引接线现货供应JEM电缆引出线电缆应用：

水泵、油泵、盘式电机、Y系列电机等F级绝缘及以下

行车、起重设备、空压机、控制柜、发电机组、移动电源

移动电器、电动工具、仪器仪表、电子设备、电信机房、成套控制柜、照明工程、机械设备及自
动化装置的移动连接

JFEM电机引接线现货供应JEM电缆引出线电缆产品结构：

导体：多股裸铜丝或镀锡铜丝绞合，符合JB/T 6213.1-1992中5.2的规定，第5类或第6类导体

绝缘：特殊乙丙橡胶混合物

护套：特殊阻燃氯醚橡胶混合物

护套颜色：黑色，可根据客户需求定选用各种颜色

JFEM电机引接线现货供应JEM电缆引出线电缆特性：

电线的长期工作温度应不超过90

阻燃、耐低温、耐酸碱、耐潮湿、抗紫外线、耐油性能佳

能承受中等的机械应力

浸漆烘培温度165 : 16小时不开裂、不变形

JFEM电机引接线现货供应JEM电缆引出线电缆技术参数：

绝缘电阻： 50 M .Km (20)

弯曲半径：固定安装 4 X D (电缆外径)

偶尔移动 6 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装 - 40 ~ +90

偶尔移动 - 30 ~ +90

JFEM电机引接线现货供应JEM电缆引出线